

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **Easy Gasket**

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 1997.09.09/2018.08.13

Honosítás kelte: 2019.03.27.

Oldal: 1/(9)

1. Szakasz

Az anyag/ keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Easy Gasket

Termékkód: 01.1407.0000

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

Fő felhasználási kategória: Ipari felhasználás, Szakmai felhasználás.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító:

PCS Innotec International NV
Schans 4
BE 2480 Dessel
Tel.: +32 (0) 14 32 60 01
Fax: +32 (0) 14 32 60 12
[E-mail: hse@innotec.eu](mailto:hse@innotec.eu)

Forgalmazó/Biztonsági adatlapért felelős:

Maxolen Maxima Kft.
H-2040 Budaörs, Szabadság út 50/A
Tel.: +36 70 606 9501
[E-mail: info@maxolen.hu](mailto:info@maxolen.hu)

1.4 Sürgősségi telefonszám

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám: +36 70 606 9501

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) Tel.: +36 80 201-199
(0-24 h, díjmentesen hívható)

2. Szakasz

A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Veszélyességi osztály: Figyelmeztető mondat:

Aeroszol, 3. kategória H229

A veszélyességi osztályok és a veszélyességi nyilatkozatok teljes szövege lásd a 16. fejezet

Káros fizikai kémiai hatások és az emberekre és környezetre gyakorolt káros hatások: Nincs információ

2.2 Címkézési elemek

Termékazonosító: Kereskedelmi név: **Easy Gasket**

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők:

Címkézés a 1272/2008 / EK rendelet [CLP] szerint

Jelszó (CLP): Figyelem

Figyelmeztető mondatok (CLP):

H229 - Sűrített tartály: Hevítéskor felrobbanhat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP):

P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és másoktól. Tartsa távol a gyújtóforrásokat. Ne dohányozzon.

P211 - Ne permetezzen nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra.

P251 - Ne szűrje be vagy égesse el még használat után sem.

P410 + P412 - Védje a napfénytől és ne engedje, hogy 50 ° C / 122 ° F feletti hőmérsékletnek tegye ki

EUH-mondatok: EUH208 - 4,5-diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on. Allergiás reakciót okozhat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Easy Gasket

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 1997.09.09/2018.08.13

Honosítás kelte: 2019.03.27.

Oldal: 2/(9)

2.3 Egyéb veszélyek:

A REACH rendelet XIII. Mellékletének megfelelően besorolt PBT / vPvB anyagokat tartalmaz > = 0,1%

3. Szakasz

Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2 Keverékek

Kémiai jelleg:

Összetevő(k) / Veszélyes összetevő(k):

Megnevezés	EU-szám	CAS szám	Vesz. oszt és kategória	Figyelmeztető mondat	Koncentráció tömeg %
Octamethylcyclotetrasiloxan Stoffe aus der REACH- Kandidatenliste (Octamethylcyclotetrasiloxane (D4)) (REACH-Nr) 01- 2119529238-36	209-136-7	556-67-2	Repr. 2, Aquatic Chronic 4	H361f H413	1-3

4.

Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános: Ha rosszul érzi magát, forduljon orvoshoz.

Belégzés: Vigyük friss levegőre a sérültet, szoros ruhadarabjait lazítsuk meg, fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Bőr: A termék általában nem irritálja a bőrt.

Szem: A szembe került anyagot bő vízzel öblítsük ki a szemhéjak nyitvatartása közben. A kontaktlencsét távolítsuk el, amennyiben ez könnyen megtehető, majd folytassuk az öblítést pár percig. Ha az irritáció állandósul, forduljunk szemorvoshoz.

Lenyelés: Öblítse ki a száját. Ha rosszul érzi magát, forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. NE hánytasson.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások

Nincs információ.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs információ

5. Szakasz

Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Megfelelő tűzoltószerek.

Vízpermet. Szén-dioxid. Száraz vegyi por. Alkoholálló hab.

5.2 A keverékből származó különleges veszélyek

Nincs információ.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Vízpermet. Szén-dioxid. Száraz vegyi por. alkohol-rezisztens hab. Szűrési utasítások: Használjon vízpermetet vagy ködöt, hogy lehűtse a kitett tartályokat. Oltóvíz bejutásának megakadályozása a környezetben. Tűzvédelmi védelem: Használjon megfelelő védőfelszerelést, beleértve a légzőszervi védőfelszerelést is.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Easy Gasket

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 1997.09.09/2018.08.13

Honosítás kelte: 2019.03.27.

Oldal: 3/(9)

6. Szakasz Intézkedések véletlenszerű

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Általános intézkedések: Megfelelő védőruházatot kell viselni.

6.1.1. Nem képzett vészhelyzetekre

Védőfelszerelés: Lásd a védőintézkedéseket (lásd a 7. és 8. fejezetet).

Sürgősségi intézkedések: a nem érintett személyek evakuálása.

6.1.2. Erők

Védőfelszerelés: Viseljen személyi védőfelszerelést (lásd 8. fejezet).

Vészhelyzeti intézkedések: Szellőztesse a környezetet.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülje a csatornába és a köztisztekre való belépést. Ha a folyadék csatornába vagy köztisztekre jut. Értesítse a hatóságokat.

6.3A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás: A terméknek és a tartálynak biztonságosnak kell lennie és a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ne mossa le mosószerekkel. A kiömlött mennyiséget a lehető leghamarabban kell felszívni közömbös szilárd anyagokkal, például alumínium-oxiddal vagy kovafölddel. Tartsa távol más anyagoktól. Egyéb információ: Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Stabil az ajánlott tárolási és kezelési feltételek mellett (lásd 7. fejezet). Személyi védőruházat használatához lásd: 8. szakasz. A tisztítóhulladék ártalmatlanítására lásd a 13. fejezetet. 7. Szakasz

7. Szakasz Kezelés és tárolás

7.1A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

További veszélyek a feldolgozás során: Ne permetezzen lángra vagy izzó tárgyakra. Ne szűrje ki.

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Ne használjon, ne igyon vagy dohányozzon használat közben. Használjon védőfelszerelést. Kerülje a gőzök képződését. Intézkedéseket kell tenni az elektrosztatikus kisülések ellen. Ha biztonságosan megteheti, távolítsa el az összes gyújtóforrást. Higiéniai intézkedések: Étkezés, ivás vagy dohányzás és a munkahely elhagyása előtt a kezeket mossuk le enyhe szappannal és vízzel.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Műszaki intézkedések: Megfelelő földelési módszereket kell alkalmazni az elektrosztatikus károsodás megelőzésére a töltés elkerülése érdekében.

Ne tegye ki 50 ° C feletti hőmérsékletnek. Tárolja tűzálló helyen.

Tilos a dohányzás. Védje a napfénytől. Jól szellőző helyen

Tartsuk. Tárolja száraz helyen. Tartsa távol: Gyújtóforrások.

Műszaki intézkedések: Jól szellőző helyen tárolandó. Felfoghatatlan talaj mint fogási medence.

Különleges csomagolási követelmények: A tartályt szárazon és szorosan zárva kell tartani. Csak az eredeti tartályban tárolja.

7.3 Meghatározott végfelhasználás:
Nincs információ.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Easy Gasket

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 1997.09.09/2018.08.13

Honosítás kelte: 2019.03.27.

Oldal: 4/(9)

8. Szakasz

Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
Nincs információ.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés:

(A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.) (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről)

Megfelelő műszaki ellenőrző berendezés:

Biztosítsa a munkahely jó szellőzését.

Személyi védőfelszerelés:

Biztonsági szemüveg. EN 166

A kéz védelme:

A termékkel való esetleges érintkezés esetén a következő anyagokból készült kesztyű (az EN374 szabvány szerint tesztelve)

megfelelő kémiai védelem: nitrilgumi. Állandó expozíció esetén a kesztyűt ajánljuk 240-nél nagyobb áttörési idővel Minimum, ideális esetben > 480 perc, ha rendelkezésre áll. A rövid távú expozíció / fröccsenés elleni védelem ellenére az ajánlás ugyanaz marad.

Előfordulhat, hogy nem állnak rendelkezésre ilyen védelmi osztályú kesztyűk. Ebben az esetben a kesztyű rövidebb áttörési idővel is jár

elegendő, feltéve, hogy minden gondoskodási és helyettesítési utasítást betartanak. A kesztyű vastagsága nem hagy megbízható eredményt

Bizonyos vegyi anyagokkal szembeni ellenállás, mivel ez a kesztyűanyag pontos összetételétől függ.

A kesztyű típusától és anyagától függően a vastagságuk általában meghaladja a 0,35 mm-t. A

A kesztyű a felhasználástól függ (= az érintkezés gyakorisága és időtartama), a kesztyű anyagának kémiai ellenállása, Ügyességi. Mindig konzultáljon a kesztyű beszállítóival. , A szennyezett kesztyűt ki kell cserélni. Személyes bőrápolás a hatékony kézvédelem elengedhetetlen feltétele. Tiszta kezeken védőkesztyűt kell viselni. Használat után

A kezedet alaposan meg kell mosni és szárítani. Egyéb információ: Ne használjon, ne igyon vagy dohányozzon használat közben

A szem védelme:

Fröccsenés veszélye: Biztonsági szemüveg. EN 166

Bőr- és testvédelem:

Viseljen megfelelő védőruházatot munka közben. EN 13034

Légzésvédelem:

Ha a helység jól szellőző nem szükséges egyéb védelem.

9. Szakasz

Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés:

Fizikai állapot: folyadék

Megjelenés: paszta.
Szín: fekete.
Szag: jellemző az ecet után.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Easy Gasket

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 1997.09.09/2018.08.13

Honosítás kelte: 2019.03.27.

Oldal: 5/(9)

Szagküszöbérték: Nincs adat
pH: Nincs adat
Párolgási sebesség: Nincs adat
Olvaspont / tartomány: Nincs adat
Fagyáspont: Nincs adat
Forráspont / forrási tartomány: Nincs adat
Lobbanáspont: Nincs adat
Öngyulladási hőmérséklet: Nem öngyullad
Bomlási hőmérséklet: Nincs adat
Gyúlékonyság (szilárd, gáz): Nincs adat
Gőznyomás: Nincs adat
Gőzsűrűség: Nincs adat
Relatív sűrűség (víz = 1): 1,04
Oldhatóság: Víz: Nem vagy kevésbé elegyedik.
Log Pow: Nincs adat
Kinematikai viszkozitás: Nincs adat
Dinamikus viszkozitás: Nincs adat
Robbanási tulajdonságok: Nincs adat
Oxidáló tulajdonságok: Nincs adat
Robbanási határok: Nincs adat

9.2 Egyéb információk
V.O.C. (V.O.S.): 10,3 g/l

10. Szakasz | Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség Nincs információ.
10.2 Kémiai stabilitás Normál körülmények közt stabil.
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Nincs információ.
10.4 Kertüendő körülmények: Nincs információ.
10.5 Nem összeférhető anyagok: Nincs információ.
10.6 Veszélyes bomlástermékek: Nincs információ.

11. | Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás (szájon át): Nincs besorolva
Akut toxicitás (bőrön át): Nincs besorolva
Akut toxicitás (belélegezve): Nincs besorolva
Súlyos szemkárosodás / irritáció: Nincs besorolva
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Nincs besorolva
Csírasejt-mutagenitás: Nincs besorolva
Rákkeltő hatás: Nincs besorolva
Reprodukciós toxicitás: Nincs besorolva
Célszervi toxicitás - egyszeri szerkiállítás: Nincs besorolva
A célszervi toxicitás – megismételhető kiállítás: Nincs besorolva

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **Easy Gasket**

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 1997.09.09/2018.08.13

Honosítás kelte: 2019.03.27.

Oldal: 6/(9)

12.

Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Akut vízi toxicitás: Nincs besorolva

Krónikus vízi toxicitás: Nincs besorolva

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Nincs információ.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nincs információ.

12.4 Mobilitás

Nincs információ.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés

Octamethylcyclotetrasiloxan (556-67-2)

Ez az anyag / keverék megfelel a REACH-rendelet XIII. Mellékletében szereplő PBT-kritériumoknak.

Ez az anyag / keverék megfelel a REACH-rendelet XIII. Mellékletében szereplő vPvB-kritériumoknak.

12.6 Egyéb káros hatások

Kiegészítő információk: További információk: Kerülje a környezetbe jutást.

13.

Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Helyi előírások (hulladék): Az ártalmatlanítást a hatósági előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

Hulladék / fel nem használt termék: Kerülje a környezetbe jutást. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Hulladék azonosító-kód 07 06 04 * - egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

15 01 04 - Fém csomagolás

A termék hulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, [ill. az](#) EU szabályozásában foglaltak az irányadók.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Easy Gasket

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 1997.09.09/2018.08.13

Honosítás kelte: 2019.03.27.

Oldal: 7/(9)

14. Szállításra vonatkozó információk

Az ADR / IMDG / IATA szerint
[ADR 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet szerint]

- 14.1 UN-szám: UN-szám. (ADR): 1950
UN-szám. (IMDG): 1950
UN-szám. (IATA): 1950
Megfelelő szállítási név (ADR): PRESSURE GAS PACK, gyúlékony
A promóció hivatalos neve(IMDG):
PRESSURE GAS PACK
A szállítás hivatalos megjelölése (IATA): Aerosols, flammable
- 14.2 Megnevezés: Bejegyzés a szállítási okmányba (ADR): UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, en
2.2, (D)
Bejegyzés a fuvarokmányba (IMDG): UN 1950 AEROSOLS, 2.2
Belépés a szállítási okmányba (IATA): UN 1950 Aerosols, flammable, 2.2
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): ADR
Szállítási veszélyességi osztály (ADR): 2,2
Danger Label (ADR): 2,2
IMDG
Szállítási veszélyességi osztályok (IMDG): 2,2
IATA
Szállítási veszélyességi osztályok (IATA): 2,2
- 14.4 Csomagolási csoport: Csomagolási csoport (ADR): Nem alkalmazható
Csomagolási csoport (IMDG): Nem alkalmazható
Csomagolási csoport (IATA): Nem alkalmazható
- 14.5 Környezeti veszélyek: A környezetre veszélyes: nem
Tengeri szennyező anyag: nem
További információ: További információ nem áll rendelkezésre
- 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:
szárazföldi közlekedés
Osztályozási kód (ADR): 5A
Korlátozott mennyiség (ADR): 1L
Tartályszállító jármű: E0
Szállítási kategória (ADR): 3
Alagútkorlátozási kód: E
- Tengeri szállítás
Nincs adat.
- Légi szállítás
Nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Easy Gasket

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 1997.09.09/2018.08.13

Honosítás kelte: 2019.03.27.

Oldal: 8/(9)

14.7 A MARPOL II. Melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15.

Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok.

15.1.1. EU előírások

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelyre a REACH-rendelet XVII. Mellékletében foglalt korlátozások vonatkoznak

A REACH-jelöltlistát tartalmazó anyag $\geq 0,1\%$ koncentrációban vagy alacsonyabb specifikus határértékben tartalmaz:

Octamethylcyclotetrasiloxanes (D4) (EC 209-136-7, CAS 556-67-2)

Nem tartalmaz a REACH XIV. Mellékletében felsorolt anyagokat

V.O.C. (V.O.S.): 10,3 g/l

15.1.2. Nemzeti előírások

Nincs információ

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

16. Szakasz

Egyéb információk

Rövidítések

WGK = Vízvédelmi osztály

vPvB = nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

VOC = illékony szerves vegyületek

VME = Valeur Limite de Moyenne d'exposure

VLE = Valeur Limite d'exposure

VLA-ED = valores límite ambientales para la exposición diaria

VLA-EC = valores límite ambientales para la exposición de corta duración

UEL = Felső robbanási határérték

TWA = az idő súlyozott átlaga

TRGS = a veszélyes anyagok műszaki szabályai

TLV = küszöbérték

SVHC = A nagyon magas aggodalomra okot adó anyag

STOT SE = egyedi célszervi toxicitás egyszeri expozíció

STOT RE = célszervi toxicitás ismételt expozíció

STEL = Rövid távú expozíciós határérték

RID = Règlement nemzetközi aggodalom a marchandises dangereuses par chemin de fer szállítására (rendeletek)

A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról).

REACH = a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása

PNEC = előre jelzett hatásmentes koncentráció

PBT = perzisztens, bioakkumulatív és mérgező

OEL = Foglalkozási expozíciós határértékek

NDSCh = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe

NDS = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Easy Gasket

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 1997.09.09/2018.08.13

Honosítás kelte: 2019.03.27.

Oldal: 9/(9)

N.O.S. = Egyébként nincs megadva

MAL kód = Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov

MAK = maximális munkahelyi koncentráció

LEL = Alsó robbanási határérték

LD50 = halálos adag, 50%

LC50 = halálos koncentráció, 50%

IOELV = Indikatív foglalkozási expozíciós határérték (EU)

IMDG = A veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti szabályzata

ICAO = Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

IATA = Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség

HTP = Haitallisiksi jelentut pitoisiteet

GHS = A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere

EINECS / ELINCS = A meglévő vegyi anyagok európai jegyzéke.

DSD = Veszélyes anyagról szóló irányelv

DPD = Veszélyes előkészítési irányelv

DNEL = származtatott hatásmentes szint

DMEL = származtatott minimális hatásszint

CSR = kémiai biztonsági jelentés

CLP = osztályozás, címkézés és csomagolás

ATE = akut toxicitási becslés

CAS = Chemical Abstracts Service

ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par útvoal

ACGIH = Amerikai kormányzati ipari higiénikusok konferenciája

A H és az EUH kifejezések teljes szövege:

Aeroszol 3 aeroszol, 3. kategória

Aquatic Chronic 4 Veszélyes a vízi környezetre, 4. kategória

Repr. 2 Reprodukciós toxicitás, 2. kategória

H229 Nyomás alatt álló tartály: Hevítéskor felrobbanhat.

H361f Feltehetően károsítja a termékenységet.

H413 Hosszan tartó káros hatásokat okozhat a vízi élővilágra.

EUH208 Tartalmaz. Allergiás reakciókat okozhat.

Módosított szakaszok az előző verzióhoz képest: 2,3,12,15

Az utolsó előtti felülvizsgálat időpontja: 20/12/2017

Megfelel az 1907/2006 / EK rendeletnek (REACH), beleértve a 2015/830 / EU rendelet módosítását. Jogi nyilatkozat a REACH-ról:

A biztonsági adatlapon szereplő adatok összhangban vannak a kémiai biztonsági jelentésben (CSR) megadott információkkal, amennyiben ez a biztonsági adatlap összeállításakor rendelkezésre áll. (lásd az utolsó felülvizsgálat időpontját).

Jogi nyilatkozat:

A biztonsági adatlapon szereplő információk megfelelnek a jelenlegi tudásszintünknek, és megfelelnek a nemzeti és az EK jogszabályainak. Az adott munkakörülmények

a felhasználó azonban elkerülje a tudásunkat és az irányítást. A felhasználó felelős az összes szükséges jogi rendelkezés betartásáért. Az információ ebben

A biztonsági adatlapok leírják termékeink biztonsági követelményeit, és nem jelentenek biztosítékot a termék tulajdonságaira a megadott termék, és nem használható más termékkel kombinálva. A termék nem használható fel az említettektől eltérő írásbeli engedély nélkül

Cél, hogy szállítsák.

