

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)



Kereskedelmi név : Americol Antol 75
Frissítés dátuma : 13-08-2014
Nyomtatás dátuma : 12-03-2019

Változat (Felülvizsgálat) : 4.0.0 (3.1.0)

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Americol Antol 75

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Releváns azonosított alkalmazások

zsírtalanító

Felhasználási területek

Ez a termék nem ajánlott a fent felsorolt felhasználásokon kívül.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító (gyártó/importőr/kizárólagos képviselő/továbbfelhasználó/kereskedő)

Americol BV

Utca : Sluispolderweg 33

Postai irányítószám/Város : 1505 HJ Zaandam

Telefon : +31 (0)75 - 6313244 **Telefax :** +31 (0)75 - 6313265

Tájékoztatási kontaktszemély : R. Doornink

Honlap : www.americol.nl

E-mail (szakavatott személy) : r.doornink@americol.nl

Forgalmazó: Maxolen Maxima Kft.

Papp László

Szabadság út 50/A

H-2040 Budaörs

Tel.: +36 (70) 606 9501

info@maxolen.hu

www.maxolen.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám

Országos Kémiai Biztonsági Intézet, OKBI Információs szolgálat akut mérgezés esetén (06-80) 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható) Website:

www.okbi.hu Email: clpnotification@okbi.antsz.hu

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

Asp. Tox. 1; H304 - Aspirációs veszély: 1. kategória; A légutakban lenyelve halálos lehet.

2.2 Címkézési elemek

Jelölés a 1272/2008 számú rendelet (EK) szerint [CLP]

Veszélyt jelző piktogramok



Egészségveszély (GHS08)

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)



Kereskedelmi név : Americol Antol 75
Frissítés dátuma : 13-08-2014
Nyomtatás dátuma : 12-03-2019

Változat (Felülvizsgálat) :

4.0.0 (3.1.0)

Figyelmeztetés

Veszélyes

Veszélyt meghatározó összetevő (k) a címkéhez

DISTILLÁCIÓK (PETROLEUM), HIDROGÉNT KÉSZÍTETT FÉNYSZŰRÉS / KEROZIN - NEM MEGHATÁROZOTT; CAS szám. : 64742-47-8

Figyelmeztető mondatok

H304 Lenyelve és légutakba kerülve halálos lehet.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz.

P301 LENYELÉS ESETÉN: öblítse ki a száját. Ne hánytassa magát.

P331 NE hánytasson.

P405 Tárolja zárva.

2.3 Egyéb veszélyek

A termék zsírtalanító tulajdonságai miatt ismételt vagy folyamatos expozíció léphet fel bőrirritációt és bőrgyulladást okozhat. Ezt az anyagot elektrosztatikusan tölthetjük ki áramlással vagy keveréssel és keresztül gyulladjon ki statikus kisülést. A gőzök nagy távolságokra és gyújtóforrásokra terjedhetnek gyulladás, láng hatás vagy robbanás.

2.4 Kiegészítő utasítások

Ez az anyag nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT/zPzB feltételeinek.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2 Keverékek

Veszélyes alkotóelemek

DISTILLÁCIÓK (PETROLEUM), HIDROGÉNT KÉSZÍTETT FÉNYSZŰRÉS / KEROZIN - NEM MEGHATÁROZOTT; REACH regisztrációs szám. : 01-2119456620-43; EK-szám. : 265-149-8; CAS szám : 64742-47-8

Súly részesedés: ≥ 50%

1272/2008 osztályozás [CLP]: Asp. Tox. 1; H304

Kiegészítő utasítások

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd a(z) 16 szakasz.

Kereskedelmi név : Americol Antol 75
Frissítés dátuma : 13-08-2014
Nyomtatás dátuma : 12-03-2019

Változat (Felülvizsgálat) :

4.0.0 (3.1.0)

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános információk

Kétes esetekben, vagy ha tünetek lépnek fel, orvosi tanácsot kell kérni.

Belélegzés után

Nem szükségesek különleges intézkedések.

Bőrrel érintkezve

Azonnal le kell mosni -val/-vel: Víz és szappan A szennyezett, átitatott ruházatot váltani kell. A beszennyeződött ruhadarabokat a következő használat előtt ki kell mosni.

Szembejutás esetén

Azonnal óvatosan és alaposan szemzuhannyal vagy vízzel leöblíteni. Irritáció esetén szemorvos segítségét kell kérni.

Lenyelés után

Feltétlenül orvost kell hívni! TILOS hánytatni. Nagyobb pormennyiség lenyelése ill. inhalálása esetén azonnal itatni: Víz

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

A következő tünetek jelentkezhetnek: Fejfájás Szédülés Hányinger Csökkent reaktivitás Ismétlődő az expozíció bőrszárazságot vagy repedést okozhat.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

A tüdő irritációhoz: első kezelés kortikoid spray-vel, pl. kiegészítő segédanyag, pulmicort adagoló aeroszol a pulmicort bejegyzett védjegyek).

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

Vízköd Hab Poroltó Szén-dioxid (CO₂)

Az alkalmatlan oltóanyag

Teljes vízszugár

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek Veszélyes égéstermékek

A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. szén-monoxid Szén-dioxid (CO₂)

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűz esetén: A környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni. Védőruházat.

5.4 Kiegészítő utasítások

A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Védőfelszerelés

A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell. Használjon egyéni védőfelszerelést.

Vészhelyzeti tervek

A gáz kibocsátásáért vagy a vizek, talaj vagy csatornák behatolásáért felelős szerveket tájékoztatni.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedje a talajba/földbe kerülni. Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Biztosítani kell a szivárgások felfogását (pl. kármentő medencék vagy kármentő felületek). Gázszivárgás esetén, illetve vízbe, talajba vagy csatornába kerüléskor értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Kereskedelmi név : Americol Antol 75
Frissítés dátuma : 13-08-2014
Nyomtatás dátuma : 12-03-2019

Változat (Felülvizsgálat) :

4.0.0 (3.1.0)

Visszatartásra

Gyűjtse alkalmas, zárt tartályokban és küldje ártalmatlanításra. A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni.

Tisztításra

A felszedésre alkalmas anyag: Homok Szívóanyag, organikus

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd óvintézkedések a 7-es és 8-as pontban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás



7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védelmi intézkedések

Tűzvédelmi intézkedések

A gőzök a levegőnél nehezebbek, a padlón eloszlanak, és levegővel kombinálva robbanóanyagot képeznek keverékei. Biztosítsa a konténerek, a berendezések, a szivattyúk és az elszívó rendszerek földelését.

Intézkedések az aeroszol és a porképződés megelőzésére

Töltéshez, öntéshez és adagoláshoz, valamint a teszteléshez lehetőség szerint a következőket kell használni:

Zárt létesítmények

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Műszaki intézkedések és raktározási feltételek

Csak az eredeti tartályban tartandó. Alkalmas anyag tartálynak/berendezésnek: Rozsdamentes acél Polietilén Alkalmatlananyag tartálynak/berendezésnek: Butilkaucsuk

Utalások az együtt-tárolásra

Raktározási osztály : 10 Raktározási osztály (TRGS 510) : 10

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Semmiféle

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek Munkahelyi határértékek

Nincs.

8.2 Az expozíció elleni védekezés Egyéni védelem

Szem-/arcvédő



Szem- / arcvédelem

Szemüvegek oldalvédelemmel

Bőrvédelem

Kézvédelem DIN EN 374 típusú megfelelő kesztyű Butil-kaucsuk (butilgumi) NBR (nitrilgumi) szükséges tulajdonságai folyékonyak. Áttörési idő (maximális kopási idő) Átmeneti idő (maximális kopási idő) Vastagság a kesztyűanyag Nitril: 0,12 mm Butil: 0,50 mm

Légzésvédelem

Ha a technikai kitermelés vagy szellőztetés nem lehetséges, vagy elégtelen, légzésvédelmet kell viselni lehet. Megfelelő légzésvédő berendezés Teljes / fél / negyed maszk (DIN EN 136/140) Szűrőberendezés (teljes arcmaszk vagy szájrögzítő) szűrővel: A

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)



Kereskedelmi név : Americol Antol 75
Frissítés dátuma : 13-08-2014
Nyomtatás dátuma : 12-03-2019

Változat (Felülvizsgálat) :

4.0.0 (3.1.0)

Általános egészségügyi és biztonsági intézkedések

Azonnal vegye le a szennyezett ruhát, cipőt vagy harisnyát. A szennyezett ruházatot az újrafelhasználás előtt mossuk.

Környezeti expozíció ellenőrzése

Lásd a 7. fejezetet. Nincs szükség további intézkedésekre

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Szín : színtelen

Szag : jellegzetes

9.2 Egyéb információk

Semmiféle

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Nem alkalmazható

10.2 Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil használat

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Nem állnak rendelkezésre információk.

10.4 Kerülendő körülmények

Ezt az anyagot hő, szikrák, lángok vagy más gyújtóforrások (pl. Statikus elektromosság, \ t gyújtó lángok, mechanikus / elektromos berendezések és elektronikus eszközök, például mobiltelefonok, számítógépek és a légtérrelők nem minősülnek belső biztonságnak. Gyújtóforrástól távol tartandó – Nincs dohányzás.

10.5 Nem összeférhető anyagok

erős oxidálószer

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Nem állnak rendelkezésre információk

Kereskedelmi név : Americol Antol 75
Frissítés dátuma : 13-08-2014
Nyomtatás dátuma : 12-03-2019

Változat (Felülvizsgálat) :

4.0.0 (3.1.0)

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut hatások

Nem irritáló.

Szemizgató hatású

Nem irritáló.

A légutak irritációja

Nincs elérhető adat

CMR hatások (karcinogenitás, mutagén hatás és reprodukciós toxicitás)

Ez az anyag nem felel meg az 1A. Vagy 1B. Kategóriájú CMR-besorolás kritériumainak a CLP szerint.

Csírasejt-mutagenitás

A humán csírasejt mutagenitására nincs jelzés.

Reprodukciós toxicitás

Ez az anyag nem felel meg az 1A. Vagy 1B. Kategóriájú CMR-besorolás kritériumainak a CLP szerint.

STOT-egyszeri expozíció

nem alkalmazható

STOT-ismétlődő expozíció

A bőrrel vagy nyálkahártyával való hosszan tartó vagy ismételt érintkezés olyan irritációs tüneteket eredményez, mint a bőrpír, \ t dermatitis stb.

Aspirációs veszély

Ártalmas: lenyelve tüdőkárosodást okozhat.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1 Toxicitás

a vizsgált koncentrációig a vízi szervezetekre ártalmatlan

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiailag lebontható.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulációs potenciálra utaló jel nincs.

12.4 A talajban való mobilitás

Nem állnak rendelkezésre információk.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez az anyag nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT/zPzB feltételeinek.

12.6 Egyéb káros hatások

Semmiféle

12.7 Kiegészítő ökotoxikológiai információk

Semmiféle

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Engedéllyel rendelkező szemetgyűjtő vállalatnak kell átadni. A szennyezett csomagokat maradéktalanul kiüríteni, megfelelő tisztítás után újboli felhasználás lehetséges. A szennyezett göngyölegeket az anyaghoz hasonlóan kell kezelni.

14. SZAKASZ: Ökológiai adatok

14.1 UN-szám

A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : Americol Antol 75
Frissítés dátuma : 13-08-2014
Nyomtatás dátuma : 12-03-2019

Változat (Felülvizsgálat) : 4.0.0 (3.1.0)

14.4 Csomagolási csoport

A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

14.5 Környezeti veszélyek

A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Semmiféle

14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

15.1 Uniós jogszabályok

Egyéb előírások (EU)

A tartalom megjelölése a 648/2004 / EK rendelet szerint

Alifás szénhidrogének > 30%

Nemzeti előírások

Vízveszélyeztetési osztály (WGK)

Osztály: nwg (Víznek nem veszélyes) VwVwS szerinti osztályozás

Osztály: 2 (Vízveszélyes) Osztályozás a VwVwS szerint

Egyéb követelmények és korlátozások

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Nem gyúlékony folyadék a BetrSichV szerint

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Az ebben a készítményben lévő anyagok kémiai biztonsági értékelését nem végezték el.

16. SZAKASZ: Ökológiai adatok

16.1 A változások jelzése

02. Az anyag vagy keverék osztályozása · 02. Címkézési elemek · 02. Címkézés a (z).

1272/2008 [CLP] · 02. Címkézés a (z) Nr. 1272/2008 [CLP] - Veszélyt meghatározó összetevő (k) címkézésre

16.2 Rövidítések és rövidítések

ABM = Általános értékelési módszertan

ADR = A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

ASTM = Amerikai Vizsgáló és Anyagi Társaság (US)

CAS szám = Chemical Abstracts Service száma (lásd az ACS - American Chemical Society)

DNEL = származtatott hatásmentes szint

DT50 = 50% -os veszteség ideje; fél élet

EbC50 = a tényleges koncentráció mediánja (biomassza, például algák)

EC50 = a tényleges koncentráció mediánja

EINECS = A meglévő kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke

ELINCS = A bejelentett (új) vegyi anyagok európai listája (lásd: 7. táblázat, háttér - útmutató)

ErC50 = a közepes hatásos koncentráció (növekedési sebesség, például algák)

EWG = Európai Hulladék Katalógus

IATA = Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség

IC50 = 50% -os gátlást eredményező koncentráció

IMDG = nemzetközi veszélyes áruk tengeri kódja

IMO = Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

LC50 = A vizsgálati szervezetek 50% -ának megöléséhez szükséges koncentráció

LD50 = A vizsgálati organizmusok 50% -ának megöléséhez szükséges dózis

LEL = Alsó robbanási határ / alsó robbanási határérték

LOAEL = a legkisebb megfigyelt káros hatás

MRL = maximális maradék határérték

NOAEL = Nincs megfigyelt mellékhatás szint

NOEC = Nincs megfigyelt hatás koncentrációja

NOEL = Nincs megfigyelhető hatásszint

OEL = Foglalkozási expozíciós határértékek

PBT = Perzisztens, bioakkumulatív vagy mérgező

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)



Kereskedelmi név : Americol Antol 75
Frissítés dátuma : 13-08-2014
Nyomtatás dátuma : 12-03-2019

Változat (Felülvizsgálat) : 4.0.0 (3.1.0)

PNEC = Megelőző nem effektív koncentráció
STEL = rövid távú expozíciós határérték
TWA = Idő-súlyozott átlag
vPvB = Nagyon tartós és nagyon bioakkumulatív

16.3 Kulcsfontosságú irodalmi hivatkozások és adatforrások

Egyik sem

16.4 A keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer a (EK) rendelet szerint

1272/2008 [CLP]
Nincs elérhető információ.

16.5 H- és EUH-mondatok (szám és teljes szöveg)

H304 Lenyelve és légutakba kerülve halálos lehet.

16.6 Képzési tanácsadás

Egyik sem

16.7 További információk

Cikkszám: 920

A fenti információk kizárólag a termék biztonsági követelményeit írják le, és a mai napra épülnek tudás. Az információ célja, hogy tanácsot adjon az ebben a biztonsági adatban szereplő termék biztonságos kezelésére tárolás, feldolgozás, szállítás és ártalmatlanítás céljából. Az információ nem ruházható át más termékekre. Abban az esetben a termék más termékekkel való összekeverése vagy feldolgozás esetén a biztonsági adatlapon szereplő információk nem feltétlenül szükségesek érvényes az új kész anyagra.