

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **Hi-Temp Wax Pro**

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2016.08.23/2019.02.05

Honosítás kelte: 2019.03.27.

Oldal: 1/(11)

1. Szakasz

Az anyag/ keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Hi-Temp Wax Pro

Termékkód: 02.2426.0000

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

Az anyag vagy készítmény felhasználása: A Hi-Temp Wax Pro egy nagyon tartós és aromás hatóanyag-mentes üreges tömítőanyag. Gyári eredeti minőség. A zsírsav-viaszalapú termék különösen magas Hőmérséklet-ellenállás 170 ° C-ig Ez a motor és a kipufogógáz közelében is stabil marad.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító:

PCS Innotec International NV

Schans 4

BE 2480 Dessel

Tel.: +32 (0) 14 32 60 01

Fax: +32 (0) 14 32 60 12

[E-mail: hse@innotec.eu](mailto:hse@innotec.eu)

Forgalmazó/Biztonsági adatlapért felelős:

Maxolen Maxima Kft.

H-2040 Budaörs, Szabadság út 50/A

Tel.: +36 70 606 9501

[E-mail: info@maxolen.hu](mailto:info@maxolen.hu)

1.4 Sürgősségi telefonszám

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám: +36 70 606 9501

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) Tel.: +36 80 201-199
(0-24 h, díjmentesen hívható)

2. Szakasz

A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Veszélyességi osztály: Figyelmeztető mondat:

Bőrirritáció, 2. kategória

H315 - Bőrirritációt okoz.

Súlyos szemkárosodás /

H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

irritáció, 2. kategória

Krónikus vízi veszély, kategória 3

H412

A H-mondatok teljes szövege: lásd a 16. fejezetet

2.2 Címkézési elemek

Termékazonosító: Kereskedelmi név **Hi-Temp Wax Pro**

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők:

-

GHS piktogram:

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **Hi-Temp Wax Pro**

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2016.08.23/2019.02.05

Honosítás kelte: 2019.03.27.

Oldal: 2/(11)



Figyelmeztetés:
Jelszó (CLP): Veszély

GHS07

Figyelmeztető mondatok (CLP):

H315 - Bőrirritáló hatású.

H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP):

P273 - Kerülni kell a környezetbe jutást.

P280 - Viseljen védőkesztyűt, szemvédőt, arcvédőt.

P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: öblítse ki vízzel. Ha lehetséges, távolítsa el a meglévő kontaktlencsét.

P332 + P313 - Bőrirritáció esetén: Forduljon orvoshoz.

P337 + P313 - Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Forduljon orvoshoz

2.3 Egyéb veszélyek:

Nincs információ.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **Hi-Temp Wax Pro**

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2016.08.23/2019.02.05

Honosítás kelte: 2019.03.27.

Oldal: 3/(11)

3. Szakasz

Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2 Keverékek

Kémiai jelleg:

Összetevő(k) / Veszélyes összetevő(k):

Megnevezés	EU-szám	CAS szám	Vesz. oszt és kategória	Figyelmeztető mondat	Koncentráció tömeg %
Benzin (ásványolaj), hidrogénezett, nehéz REACH-Nr) 01-2119457273-39	918-481-9	64742-48-9	Asp tox 1	H304	25-50
Benzin (ásványolaj), hidrogénezett, nehéz (<0,1% benzolt tartalmaz (71-43-2))	265-150-3	64742-48-9	lam. Liq. 3, Asp. Tox.	H226	3 – 5
1-aminoetyl-2-heptadecenyl imidazolin	221-133-2	3010-23-9	Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H314 H400 H410	<3

4.

Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános: Ha rosszul érzi magát, forduljon orvoshoz.

Belégzés: Vigyük friss levegőre a sérültet, szoros ruhadarabjait lazítsuk meg, fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Bőr: A termék általában nem irritálja a bőrt.

Szem: A szembe került anyagot bő vízzel öblítsük ki a szemhéjak nyitvatartása közben. A kontaktlencsét távolítsuk el, amennyiben ez könnyen megtehető, majd folytassuk az öblítést pár percig. Ha az irritáció állandósul, forduljunk szemorvoshoz.

Lenyelés: Öblítse ki a száját. Ha rosszul érzi magát, forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. NE hánytasson.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások

Belégzés: Belélegezve túlérzékenységet okozhat. Alapján Isocianát komponensek és összehasonlítható készítmények toxikológiai adatai találhatók

Győződjön meg róla, hogy ez a készítmény akut irritáció és / vagy légzőszervi szenzibilizáció amely asztmás állapotot, zihálást okozhat

Szorongást okozhat. Alacsony koncentrációk a levegőben, \ t asztmás tüneteket mutatnak. Az ismételt expozíció állandó beállítást okozhat

Bőrrel való érintkezés: Bőrirritációt okoz. Bőrrel érintkezve szenzibilizáció lehetséges.

Szembe kerülés: Súlyos szemirritációt okoz.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Ez az anyag vagy kibocsátása súlyosbíthatja a tüdő / hörgők betegségeit, vagy légzési nehézségeket okozhat.

5. Szakasz

Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Megfelelő tűzoltószerek.

Nem megfelelő oltóanyag: Ne használjon erős vízsugarat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Hi-Temp Wax Pro

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2016.08.23/2019.02.05

Honosítás kelte: 2019.03.27.

Oldal: 4/(11)

5.2 A keverékből származó különleges veszélyek

Tűzveszély: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

Robbanásveszély: Gyúlékony / robbanásveszélyes gőz-levegő keveréket képezhet.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Oltási utasítások: Használjon vízpermetet vagy ködöt, hogy lehűljön a kitett tartályok. amikor

A vegyi tüzek leküzdése érdekében óvatosan kell eljárni. Az oltóvíz behatolását kerülni kell a környezetbe jutást.

Tűzvédelmi védelem: Használjon megfelelő védőfelszerelést, beleértve a légzőszervi védőfelszerelést is.

6. Szakasz

Intézkedések véletlenszerű

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Általános intézkedések: Megfelelő védőruházatot kell viselni.

6.1.1. Nem képzett vészhelyzetekre

Védőfelszerelés: Lásd a védőintézkedéseket (lásd a 7. és 8. fejezetet).

Sürgősségi intézkedések: a nem érintett személyek evakuálása.

6.1.2. Erők

Védőfelszerelés: Viseljen személyi védőfelszerelést (lásd 8. fejezet).

Vészhelyzeti intézkedések: Szellőztesse a környezetet.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülje a csatornába és a közvizekbe való belépést. Ha a folyadék csatornába vagy közvizekbe jut.

6.3A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás: A terméknek és a tartálynak biztonságosnak kell lennie és a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ne mossa le mosószerekkel. A kiömlött mennyiséget a lehető leghamarabban kell felszívni közömbös szilárd anyagokkal, például alumínium-oxiddal vagy kovafölddel. Tartsa távol más anyagoktól.

Egyéb információ: Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Stabil az ajánlott tárolási és kezelési feltételek mellett (lásd 7. fejezet). Személyi védőruházat használatához lásd: 8. szakasz. A tisztítóhulladék ártalmatlanítására lásd a 13. fejezetet. 7. Szakasz

7. Szakasz

Kezelés és tárolás

7.1A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

További veszélyek a feldolgozás során: Ne permetezzen lángra vagy izzó tárgyakra. Ne szűrje ki.

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Ne használjon, ne igyon vagy dohányozzon használat közben. Használjon védőfelszerelést. Kerülje a gőzök képződését. Intézkedéseket kell tenni az elektrosztatikus kisülések ellen. Ha biztonságosan megteheti, távolítsa el az összes gyújtóforrást. Higiéniai intézkedések: Étkezés, ivás vagy dohányzás és a munkahely elhagyása előtt a kezeket mossuk le enyhe szappannal és vízzel.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolási feltételek: A tartályt szorosan lezárva kell tartani. Tartsa hűvös helyen.

Különleges csomagolási követelmények: A tartályt szárazon és szorosan zárva kell tartani.

Tartsa az eredeti tartályban. Védje a fagytól.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **Hi-Temp Wax Pro**

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2016.08.23/2019.02.05

Honosítás kelte: 2019.03.27.

Oldal: 5/(11)

7.3 Meghatározott végfelhasználás:
Nincs információ.

8. Szakasz

Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Benzin (ásványolaj), hidrogénezett, nehéz (64742-48-9) MAK (mg / m³) 0,05 mg / m³

MAK (ppm) 20 ppm

Megjegyzés (AT) Ezt a benzint a legmagasabb kategóriába helyezzük, mert a

A szénhidrogén keverék nem ismert.

Jogi hivatkozás Szövetségi Törvénykönyv 186/2015

Benzin (ásványolaj), hidrogénezett, nehéz (64742-48-9)

MAK (ppm) 200 ppm

Jogi hivatkozás Szövetségi Törvénykönyv 186/2015

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés:

(A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.) (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről)

Megfelelő műszaki ellenőrző berendezés:

Biztosítsa a munkahely jó szellőzését.

Személyi védőfelszerelés:

Biztonsági szemüveg. EN 166

A kéz védelme:

A termékkel való esetleges érintkezés esetén a következő anyagokból készült kesztyű (az EN374 szabvány szerint tesztelve)

megfelelő kémiai védelem: nitrilgumi. Állandó expozíció esetén a kesztyűt ajánljuk 240-nél nagyobb áttörési idővel Minimum, ideális esetben > 480 perc, ha rendelkezésre áll. A rövid távú expozíció / fröccsenés elleni védelem ellenére az ajánlás ugyanaz marad.

Előfordulhat, hogy nem állnak rendelkezésre ilyen védelmi osztályú kesztyűk. Ebben az esetben a kesztyű rövidebb áttörési idővel is jár

elegendő, feltéve, hogy minden gondoskodási és helyettesítési utasítást betartanak. A kesztyű vastagsága nem hagy megbízható eredményt

Bizonyos vegyi anyagokkal szembeni ellenállás, mivel ez a kesztyűanyag pontos összetételétől függ.

A kesztyű típusától és anyagától függően a vastagságuk általában meghaladja a 0,35 mm-t. A

A kesztyű a felhasználástól függ (= az érintkezés gyakorisága és időtartama), a kesztyű anyagának kémiai ellenállása, Ügyességi. Mindig konzultáljon a kesztyű beszállítóival. , A szennyezett kesztyűt ki kell cserélni. Személyes bőrápolás a hatékony kézvédő elengedhetetlen feltétele. Tiszta kezeken védőkesztyűt kell viselni. Használat után

A kezdet alaposan meg kell mosni és szárítani. Egyéb információ: Ne használjon, ne igyon vagy dohányozzon használat közben

A szem védelme:

Fröccsenés veszélye: Biztonsági szemüveg. EN 166

Bőr- és testvédelem:

Viseljen megfelelő védőruházatot munka közben. EN 13034

Légzésvédelem:

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **Hi-Temp Wax Pro**

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2016.08.23/2019.02.05

Honosítás kelte: 2019.03.27.

Oldal: 6/(11)

Ha a levegő megújítása nem elegendő a por vagy a gőz koncentrációjának fenntartásához a MAK érték alatt, légzőkészüléket kell viselni lehet. Ajánlott: AX / P2 típusú szűrő

9. Szakasz Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Megjelenés:

Fizikai állapot: folyadék

Megjelenés: aeroszol.

Szín: fekete.

Szag: jellegzetes.

Szagküszöbérték: Nincs adat

pH: Nincs adat

Párolgási sebesség: Nincs adat

Olvadáspont / tartomány: Nincs adat

Fagyáspont: Nincs adat

Forráspont / forrási tartomány: 155° C

Lobbanáspont: 61 - 66

Öngyulladás hőmérséklet: Nem öngyulladó

Bomlási hőmérséklet: Nincs adat

Gyúlékonyság (szilárd, gáz): Nem éghető

Gőznyomás: 0,5 hPa (20 °C)

9.2 Egyéb információk:

Gőzsűrűség: Nincs adat

Relatív sűrűség (víz = 1): 0,86 (20 ° C)

Oldhatóság: Víz: Nincs adat.

Log Pow: Nincs adat

Kinematikai viszkozitás: > 20,5 mm²/s (40°C)

Dinamikus viszkozitás: 370 mPa·s (20 °C)

Robbanási tulajdonságok: Nincs adat

Oxidáló tulajdonságok: Nincs adat

Robbanási határok: 0,7 – 6 vol %

V.O.C. (V.O.S.) : 469,4 g/l

10. Szakasz Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség Használat során robbanásveszélyes / gyúlékony gőz / levegő keverékek képződhetnek.

10.2 Kémiai stabilitás Normál körülmények közt stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Nincs információ

10.4 Kertüendő körülmények: Nincs információ.

10.5 Nem összeférhető anyagok: Nincs információ

10.6 Veszélyes bomlástermékek: Szén-monoxid.

11. Szakasz Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás (szájon át): Nincs besorolva

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Hi-Temp Wax Pro

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2016.08.23/2019.02.05

Honosítás kelte: 2019.03.27.

Oldal: 7/(11)

Akut toxicitás (bőrön át): Nincs besorolva

Akut toxicitás (belélegezve): Nincs besorolva

Benzin (ásványolaj), hidrogénezett, nehéz (64742-48-9)

Orális: LD50 (patkány) > 5000 mg/kg

Dermális: LD50 (nyúl) >3000 mg/kg

1-amino-2-heptadecenil-imidazolin (3010-23-9)

Orális: LD50 (patkány) > 2000 mg/kg

Orális : LC50 0,35 mg/l 96 óra

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat, homopolymere (25686-28-6)

Orális: LD50 (patkány) >5000 mg/kg

Dermális: LD50 (nyúl) > 2000 mg/kg

LC50 (hal) 1000mg/l

Bőrkorrózió / irritáció: Bőrirritációt okoz.

Súlyos szemkárosodás / irritáció: Súlyos szemirritációt okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Nincs besorolva

Csírsejt-mutagenitás: Nincs besorolva

Rákkeltő hatás: Nincs besorolva

Reprodukciós toxicitás: Nincs besorolva

Célszervi toxicitás - egyszeri szer

kiállítás

: Nincs besorolva

A célszervi toxicitás - megismételhető

kiállítás

: Nincs besorolva

Aspirációs veszély: Nincs besorolva

Hi-Temp Wax Pro

Kinematikai viszkozitás > 20,5 mm² / s (40 ° C)

12.

Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Akut vízi toxicitás: Nincs besorolva

Krónikus vízi toxicitás: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

1-aminoethyl-2-heptadecenyl imidazolin (3010-23-9)

LC50/96h/hal 0,35 mg/l

EC50/48h/ daphnia magna 0,29 mg/l

Benzin (ásványolaj), hidrogénezett, nehéz (64742-48-9)

EC50/48h/daphnia magna 1000 mg/l

EC50 72h algae 1 1000 mg/l (Selenastrum capricornutum)

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Nincs információ.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **Hi-Temp Wax Pro**

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2016.08.23/2019.02.05

Honosítás kelte: 2019.03.27.

Oldal: 8/(11)

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nincs információ.

12.4 Mobilitás

Nincs információ.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés

Nincs információ.

12.6 Egyéb káros hatások

Kiegészítő információk: További információk: Kerülje a környezetbe jutást.

13.

Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Helyi előírások (hulladék): Az ártalmatlanítást a hatósági előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

Helyi előírások (hulladék): Az ártalmatlanítást a hatósági előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

Hulladék / fel nem használt termék: Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kerülje a környezetbe jutást.

EAK-kód: 08 05 01 * - izocianáthulladék 15 01 02 - Műanyag csomagolás

14.

Szállításra vonatkozó információk

Az ADR / IMDG / IATA szerint

[ADR 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet szerint]

14.1 UN-szám. (ADR): Nem alkalmazható
UN-szám. (IMDG): Nem alkalmazható
UN-szám. (IATA): Nem alkalmazható

14.2 Megnevezés: Megfelelő szállítási név (ADR): Nem alkalmazható
A promóció hivatalos neve (IMDG) : Nem alkalmazható
Megfelelő szállítási név (IATA): Nem alkalmazható

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):

ADR

Szállítási veszélyességi osztály (ADR): Nincs információ

IMDG

Szállítási veszélyességi osztályok (IMDG): Nincs információ

IATA

Szállítási veszélyességi osztályok (IATA): Nincs információ

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **Hi-Temp Wax Pro**

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2016.08.23/2019.02.05

Honosítás kelte: 2019.03.27.

Oldal: 9/(11)

14.4 Csomagolási csoport:

Csomagolási csoport (ADR): Nem alkalmazható
Csomagolási csoport (IMDG): Nem alkalmazható
Csomagolási csoport (IATA): Nem alkalmazható

14.5 Környezeti veszélyek:

A környezetre veszélyes: nem
Tengeri szennyező anyag: nem
További információ: További információ nem áll rendelkezésre

- szárazföldi szállítás
Nem alkalmazható
- Tengeri szállítás
Nem alkalmazható
- Légi szállítás
Nem alkalmazható

14.7 A MARPOL II. Melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás
Nem alkalmazható

15. Szabályozással kapcsolatos információk

15.1.1. EU előírások

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelyre a REACH-rendelet XVII. Mellékletében foglalt korlátozások vonatkoznak

Nem tartalmaz REACH-jelölt anyagot

Nem tartalmaz a REACH XIV. Mellékletében felsorolt anyagokat

V.O.C. (V.O.S.): 469,4 g / l

2004/42 / EK :: A termék EU-határértéke (Termékkategória: II (B) (e)) használatra kész

A változat maximum 840 g / l VOC. A termék maximális VOC-tartalma 469,4 g / l.

15.1.2. Nemzeti előírások

Nincs információ

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

16. Szakasz Egyéb információk

Rövidítések

ACGIH = Amerikai kormányzati ipari higiénikusok konferenciája

ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par útvo

ATE = akut toxicitási becslés

CAS = Chemical Abstracts Service

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Hi-Temp Wax Pro

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2016.08.23/2019.02.05

Honosítás kelte: 2019.03.27.

Oldal: 10/(11)

CLP = osztályozás, címkézés és csomagolás

CSR = kémiai biztonsági jelentés

DMEL = származtatott minimális hatásszint

DNEL = származtatott hatásmentes szint

DPD = Veszélyes készítmény

DSD = Veszélyes anyagról szóló irányelv

EINECS / ELINCS = A meglévő vegyi anyagok európai jegyzéke.

GHS = A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere

HTP = Haitallisiksi jelentut pitoisiteet

IATA = Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség

ICAO = Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

IMDG = A veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti szabályzata

IOELV = Indikatív foglalkozási expozíciós határérték (EU)

LC50 = halálos koncentráció, 50%

LD50 = halálos adag, 50%

LEL = Alsó robbanási határérték

MAK = maximális munkahelyi koncentráció

MAL kód = Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov

N.O.S. = Egyébként nincs megadva

NDS = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

NDSCh = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe

OEL = Foglalkozási expozíciós határértékek

PBT = perzisztens, bioakkumulatív és mérgező

PNEC = Prediktált hatásmentes koncentráció

REACH = a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása

RID = Règlement nemzetközi aggodalom a marchandises dangereuses par chemin de fer szállítására (Szabályzat

A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról).

STEL = Rövid távú expozíciós határérték

STOT SE = egyedi célszervi toxicitás egyszeri expozíció

STOT RE = célszervi toxicitás ismételt expozíció

SVHC = A nagyon magas aggodalomra okot adó anyag

TLV = küszöbérték

TRGS = a veszélyes anyagok műszaki szabályai

TWA = az idő súlyozott átlaga

UEL = Felső robbanási határérték

VLA-EC = valores límite ambientales para la exposición de corta duración

VLA-ED = valores límite ambientales para la exposición diaria

VLE = Valeur Limite d'exposure

VME = Valeur Limite de Moyenne d'exposure

VOC = illékony szerves vegyületek

vPvB = nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

WGK = Vízvédelmi osztály

Vízi akut 1 Akut vízi veszély, 1. kategória

Aquatic Chronic 1 Veszélyes a vízi környezetre, 1. kategória

Aquatic Chronic 3 Veszélyes a vízi környezetre, 3. kategória

Asp. Tox. 1 Aspirációs veszély, 1. kategória

Eye Irrit. 2 Súlyos szemkárosodás / szemirritáció, 2. kategória

Flam. 3 Gyúlékony folyadékok, 3. kategória

Skin Corr. 1B Bőrkorrózió / irritáció, 1B kategória

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Hi-Temp Wax Pro

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2016.08.23/2019.02.05

Honosítás kelte: 2019.03.27.

Oldal: 11/(11)

Skin Irrit. 2 Bőrkorrózió / irritáció, 2. kategória

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz

H304 Lenyelve és légutakba kerülve halálos lehet.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritációt okoz

H319 Súlyos szemirritációt okoz

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Jogi nyilatkozat a REACH-ről:

A biztonsági adatlapon szereplő adatok összhangban vannak a kémiai biztonsági jelentésben (CSR) megadott információkkal, amennyiben ez a biztonsági adatlap összeállításakor rendelkezésre áll.

(lásd az utolsó felülvizsgálat időpontját).

Jogi nyilatkozat:

A biztonsági adatlapon szereplő információk megfelelnek a jelenlegi tudásszintünknek, és megfelelnek a nemzeti és az EK jogszabályainak. Az adott munkakörülmények

a felhasználó azonban elkerülje a tudásunkat és az irányítást. A felhasználó felelős az összes szükséges jogi rendelkezés betartásáért.

Az információ ebben

A biztonsági adatlapok leírják termékeink biztonsági követelményeit, és nem jelentenek biztosítékot a termék tulajdonságaira a megadott termék, és nem használható más termékkel kombinálva. A termék nem használható fel az említettektől eltérő írásbeli engedély nélkül

Cél, hogy szállítsák.

