

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **Finish Resin**

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2001.05.09. / 2015.11.17.

Honosítás kelte: 2020.01.14.

Oldal: 1/(10)

1. Szakasz

Az anyag/ keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Finish Resin

Termékkód: 07.0076.9999

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

Fő felhasználási kategória: Ipari felhasználás, Szakmai felhasználás.

Az anyag vagy készítmény felhasználása: A Finish Resin a Innotec szélvédőjavító rendszer része. A fedőgyantát kifejezetten erre készítették, fejlesztették. A javítóhely felületét az ablaktörővel és az időjárás hatásokkal szemben hogy megvédje.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító:

PCS Innotec International NV

Schans 4

BE 2480 Dessel

Tel.: +32 (0) 14 32 60 01

Fax: +32 (0) 14 32 60 12

[E-mail: hse@innotec.eu](mailto:hse@innotec.eu)

Forgalmazó/Biztonsági adatlapért felelős:

Maxolen Maxima Kft.

H-2040 Budaörs, Szabadság út 50/A

Tel.: +36 70 606 9501

[E-mail: info@maxolen.hu](mailto:info@maxolen.hu)

1.4 Sürgősségi telefonszám

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám: +36 70 606 9501

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) Tel.: +36 80 201-199
(0-24 h, díjmentesen hívható)

2. Szakasz

A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az 1272/2008 / EK rendelet (CLP) szerint Keverékek / anyagok: SDS EU 2015: A 2015/830 / EU rendelet (a II. REACH-rendelet)

Bőrmarás / -irritáció, kategória 2 H315

Súlyos szemkárosodás / -irritáció, 2. kategória H319

Szenzibilizáció - bőr, 1. kategória H317

Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció), 3. kategória, légúti irritáció H335

Krónikusan veszélyes a vízre, 2. kategória H411

A veszélyességi osztályok és a veszélyességi nyilatkozatok teljes szövege: lásd a 16. fejezetet

2.2 Címkézési elemek

Termékazonosító: Kereskedelmi név: **Finish Resin**

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők:

Címkézés a 1272/2008 / EK rendelet [CLP] szerint

Keverékek / anyagok: SDS EU 2015: A 2015/830 / EU rendelet (a II. REACH-rendelet)

Veszélyt jelző piktogramok (CLP):



GHS09 GHS07

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Finish Resin

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2001.05.09. / 2015.11.17.

Honosítás kelte: 2020.01.14.

Oldal: 2/(10)

Jelszó (CLP): Veszély

Figyelmeztető mondatok (CLP):

Veszélyes összetevők: 2-hidroxi-etil-metakrilát; izobornil

Veszélyességi nyilatkozatok (CLP): H315 - Bőrirritációt okoz H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki H319 - Súlyos szemirritációt okoz H335 - Légúti irritációt okozhat H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP): P261 - Kerülje a gőzök belélegzését P273 - Kerülni kell a környezetbe jutást P280 - Viseljen védőkesztyűt, védőruházatot, szemvédőt, arcvédőt P302 + P352 - BŐRRE KERÜLÉS esetén: bő vízzel, szappannal mossa le P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Finoman öblítse néhány percig. Ha lehetséges, távolítsa el a kontaktlencséket. Folytassa az öblítést P333 + P313 - Bőrirritáció vagy bőrkkiütés esetén: Forduljon orvoshoz. P337 + P313 - Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Forduljon orvoshoz P391 - Felszívja a kiömlést

2.3 Egyéb veszélyek:

Nincs információ.

3. Szakasz

Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2 Keverékek

Ez a keverék a REACH-rendelet II. Mellékletének 3.2

Megnevezés	EU-szám	CAS szám	Vesz. oszt és kategória	Figyelmeztető mondat	Koncentráció tömeg %
2-hidroxi-etil-metakrilát (D. megjegyzés)	-	868-77-9	Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1	H319, H315, H317	25 – 50
Isobornylacrylat	-	5888-33-5	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2	H319, H315, H335, H411	25 – 50
Hexandisäure, Polymer mit 1,2-Ethandiol und 5-Isocyanato-1-(Isocyanatomethyl)1,3,3-Trimethylcyclohexan,2-Hydroxyethylacrylat blockiert	-	71549-84-3	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2	H315, H319	2,5 – 10
2-Hydroxy-2-Methylpropiofenon	321-272-0	7473-98-5	Acute Tox. 4 (Oral)	H302	< 2,5

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **Finish Resin**

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2001.05.09. / 2015.11.17.

Honosítás kelte: 2020.01.14.

Oldal: 3/(10)

4.

Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános: Ha rosszul érzi magát, forduljon orvoshoz.

Belégzés: Ha nehéz a légzés, vigye friss levegőre, és nyugalmi helyzetben tartsa a páciensnek megfelelő helyzetben. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Bőr: Öblítse ki bő vízzel.

Szem: A szembe került anyagot bő vízzel öblítsük ki a szemhéjak nyitvatartása közben. A kontaktlencsét távolítsuk el, amennyiben ez könnyen megtehető, majd folytassuk az öblítést pár percig. Ha az irritáció állandósul, forduljunk szemorvoshoz.

Lenyelés: Öblítse ki a száját. Ha rosszul érzi magát, forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások

Nincs információ.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs információ

5. Szakasz

Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag: száraz oltópor. Vízipermet. Szén-dioxid (CO₂). alkoholálló hab.

Nem megfelelő oltóanyag: Ne használjon erős vízsugarat.

5.2 A keverékből származó különleges veszélyek

Tűzveszély: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

Robbanásveszély: Gyúlékony / robbanásveszélyes gőz-levegő keveréket képezhet.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Oltási utasítások: Használjon vízipermetet vagy ködöt, hogy lehűljön a kitett tartályok.

Az oltóvíz bejutásának megakadályozása a környezetben. Tűzvédelmi védelem: Használjon megfelelő védőfelszerelést, beleértve a légzőszervi védőfelszerelést is.

6. Szakasz

Intézkedések véletlenszerű

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Általános intézkedések: Megfelelő védőruházatot kell viselni.

6.1.1. Nem képzett vészhelyzetekre

Védőfelszerelés: Lásd a védőintézkedéseket (lásd a 7. és 8. fejezetet).

Sürgősségi intézkedések: a nem érintett személyek evakuálása.

6.1.2. Védőfelszerelés: Viseljen személyi védőfelszerelést (lásd 8. fejezet).

Vészhelyzeti intézkedések: Szellőztesse a környezetet.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Finish Resin

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2001.05.09. / 2015.11.17.

Honosítás kelte: 2020.01.14.

Oldal: 4/(10)

Kerülje a csatornába és a közvezetékbe való belépést. Ha a folyadék csatornába vagy közvezetékbe jut.

6.3A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási módszerek: A lehető legrövidebb időn belül öblítse ki a mennyiséget közömbös szilárd anyagokkal, például alumínium-oxidral vagy szilícium-dioxiddal elnyelni. A terméknek és tartályának biztonságosnak kell lennie, és a helyi előírásoknak megfelelően tárolandó.

Szabályok megsemmisítése. Ne mossa le mosószerrel.

Egyéb információ: Biztosítsa a megfelelő szellőzést.

Kiömlés élővízbe: értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Stabil az ajánlott tárolási és kezelési feltételek mellett (lásd 7. fejezet). Személyi védőruházat használatához lásd: 8. szakasz. A tisztítóhulladék ártalmatlanítására lásd a 13. fejezetet. 7. Szakasz

7. Szakasz

Kezelés és tárolás

7.1A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

További veszélyek a feldolgozás során: Figyelem! A tartály nyomás alatt van. Használat közben gyúlékony gőz-levegő keverékek képződhetnek.

Védje a napfénytől, és ne hagyja hogy a hőmérséklet 50 ° C / 122 ° F felett legyen.

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Ne használjon, ne igyon vagy dohányozzon. Használjon védőfelszerelést. Szellőzés biztosítása.

Kerülje a gőzök képződését. Intézkedéseket kell tenni az elektrosztatikus kisülések ellen.

Ha biztonságosan megteheti, távolítsa el az összes gyújtóforrást.

Mossuk le a területet enyhe szappannal és vízzel.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Műszaki intézkedések: Jól szellőző helyen tárolandó. Védje a fagytól. Védje hőtől és közvetlen napfénytől.

Megfelelő földelési módszereket kell alkalmazni az elektrosztatikus károsodás megelőzésére a töltés elkerülése érdekében. A csomagolásra vonatkozó különleges rendelkezések: Száraz helyen tároljuk. Tárolja zárt tartályban. Csak az eredeti tartályban tárolja.

7.3 Meghatározott végfelhasználás:

Nincs információ.

8. Szakasz

Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Hexándisav, polimer 1,2-etándiollal és 5-izocianáto-1- (izocianatometil) -1,3,3-trimetil-ciklohexán, 2-hidroxi-etil-akriláttal blokkolva (71549-84-3)

MAK (mg / m³) 100 mg / m³

MAK (ppm) 20 ppm

MAK rövid távú érték (mg / m³) 150 mg / m³

MAK rövid távú érték (ppm) 30 ppm

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Finish Resin

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2001.05.09. / 2015.11.17.

Honosítás kelte: 2020.01.14.

Oldal: 5/(10)

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrző berendezés:

Biztosítsa a munkahely jó szellőzését.

Személyi védőfelszerelés:

Elégtelen szellőzés esetén légzőkészüléket kell viselni. Kesztyűt. Biztonsági szemüveg.

A kéz védelme:

A termékkel való esetleges érintkezés esetén a következő anyagokból készült kesztyű (az EN374 szabvány szerint tesztelve) megfelelő kémiai védelem: nitrilgumi. Állandó expozíció esetén a kesztyűt ajánljuk 240-nél nagyobb áttörési idővel Minimum, ideális esetben > 480 perc, ha rendelkezésre áll. A rövid távú expozíció / fröccsenés elleni védelem ellenére az ajánlás ugyanaz marad

Előfordulhat, hogy nem állnak rendelkezésre ilyen védelmi osztályú kesztyűk. Ebben az esetben a kesztyű rövidebb áttörési idővel is jár

elegendő, feltéve, hogy minden gondoskodási és helyettesítési utasítás betartásra A kesztyű vastagsága nem hagy megbízható eredményt

Bizonyos vegyi anyagokkal szembeni ellenállás, mivel ez a kesztyűanyag pontos összetételétől függ.

A kesztyű típusától és anyagától függően a vastagságuk általában meghaladja a 0,35 mm-t. A

A kesztyű a felhasználástól függ (= az érintkezés gyakorisága és időtartama), a kesztyű anyagának kémiai ellenállása, Ügyességi. Mindig konzultáljon a kesztyű beszállítóival. A szennyezett kesztyűt ki kell cserélni. Személyes bőrápolás a hatékony kézvédő elengedhetetlen feltétele. Tiszta kezeket viseljen védőkésztyűt. Használat után

A kezdet alaposan meg kell mosni és szárítani.

A szem védelme:

Fröccsenés veszélye: Biztonsági szemüveg

Bőr- és testvédelem:

Viseljen megfelelő védőruházatot munka közben.

Légzésvédelem:

Ha a levegő megújítása nem elegendő a por vagy a gőz koncentrációjának fenntartásához a MAK érték alatt, légzőkészüléket kell viselni. Ajánlott: AX / P2 típusú szűrő

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **Finish Resin**

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2001.05.09. / 2015.11.17.

Honosítás kelte: 2020.01.14.

Oldal: 6/(10)

9. Szakasz | Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés:

Fizikai állapot: folyadék

Megjelenés: viszkózus.

Szín.: világos

Szag: jellegzetes.

Szagküszöbérték: Nincs adat

pH: Nincs adat

Párolgási sebesség: Nincs adat

Olvadáspont / tartomány: Nincs adat

Fagyáspont: Nincs adat

Forráspont / forrási tartomány: Nincs adat

Lobbanáspont: >100 ° C

Öngyulladás hőmérséklet: Nem öngyullad

Bomlási hőmérséklet: Nincs adat

Gyúlékonyság (szilárd, gáz): Nincs adat

Gőznyomás: Nincs adat

Gőzsűrűség: Nincs adat

Relatív sűrűség (víz = 1): 1,1 (20 ° C)

Oldhatóság: Víz: Nem vagy kevésbé elegyedik.

Log Pow: Nincs adat

Kinematikai viszkozitás: Nincs adat

Dinamikus viszkozitás: 1000 mPa.s (20 ° C)

Robbanási tulajdonságok: Nincs adat

Oxidáló tulajdonságok: Nincs adat

Robbanási határok: Nincs adat

9.2 Egyéb információk:

V.O.C. (V.O.S.) : 0 g/l

10. Szakasz | Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Rendkívül gyúlékony aeroszol. Használat során robbanásveszélyes / gyúlékony gőz / levegő keverékek képződhetnek.

10.2 Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Nincs információ.

10.4 Kerülendő körülmények:

Nincs információ.

10.5 Nem összeférhető anyagok:

Nincs információ.

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

CO. CO₂

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Finish Resin

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2001.05.09. / 2015.11.17.

Honosítás kelte: 2020.01.14.

Oldal: 7/(10)

11.

Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás (szájon át): Nincs besorolva

Akut toxicitás (bőrön át): Nincs besorolva

Akut toxicitás (belélegezve): Nincs besorolva

2-hidroxi-etil-metakrilát (868-77-9)

LD50 / orális / patkány 5564 mg / kg

LD50 / dermális / nyúl > 3000 mg / kg

Izobenil-akrilát (5888-33-5)

LD50 / orális / patkány 4890 mg / kg

LD50 / dermális / nyúl > 5000 ml / kg

Hexándsav, polimer 1,2-etándiollal és 5-izocianáto-1- (izocianatometil) -1,3,3-trimetil-ciklohexán, 2-hidroxi-etil-akriláttal blokkolva (71549-84-3)

LD50 / orális / patkány > 2000 mg / kg (OECD 405)

2-hidroxi-2-metil-propiofenon (7473-98-5)

LD50 / orális / patkány 1694 mg / kg

LD50 / dermális / nyúl 6930 mg / kg

Bőrkorrózió / irritáció: Nincs besorolva

Súlyos szemkárosodás / irritáció: Nincs besorolva

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Nincs besorolva

Csírasejt-mutagenitás: Nincs besorolva

Rákkeltő hatás: Nincs besorolva

Reprodukciós toxicitás: Nincs besorolva

Célszervi toxicitás - egyszeri szerkiállítás: Nincs besorolva

A célszervi toxicitás – megismételhető kiállítás: Nincs besorolva

Aspirációs veszély: Nincs besorolva

12.

Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

2-hidroxi-etil-metakrilát (868-77-9)

LC50 / 96h / hal > 100 mg / l (OECD 203)

EC50 / 48h / daphnia magna 380 mg / l (OECD 202)

EC50 egyéb vízi szervezetek > 3000 mg / l (Pseudomonas fluorescens, 16 óra)

EC50 egyéb vízi szervezetek 345 mg / l (Selenastrum capricornutum, 72h) (OECD 201)

Izobenil-akrilát (5888-33-5)

EC50 / 48h / daphnia magna 1-10 mg / l

EC50 egyéb vízi szervezetek 1-10 mg / l (72 óra, algák)

2-hidroxi-2-metil-propiofenon (7473-98-5)

LC50 / hal 160 mg / l (48 óra, Leuciscus idus)

EC50 egyéb vízi szervezetek 0,64 mg / l (72 óra, Scenedesmus subspicatus)

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Nincs információ.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Finish Resin

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2001.05.09. / 2015.11.17.

Honosítás kelte: 2020.01.14.

Oldal: 8/(10)

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nincs információ.

12.4 Mobilitás

Nincs információ.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés

Nincs információ.

12.6 Egyéb káros hatások

Egyéb káros hatások: Mérgező a halakra. További információk: Kerülje a környezetbe jutást. Mérgező a halakra és a vízben lévő planktonra vízi szervezetekre. Ivóvízveszély már akkor is, ha kis mennyiségben szivárog be a földre.

13.

Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Helyi előírások (hulladék): Az ártalmatlanítást a hatósági előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

Hulladék / fel nem használt termék: A kis mennyiségeket háztartási hulladékként kell ártalmatlanítani.

EAK-kód: 07 06 00 - zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek HZVA-jából származó hulladékok

Fertőtlenítőszeres és személyi ápolószeres

15 01 04 - Fém csomagolás

14.

Szállításra vonatkozó információk

Az ADR / IMDG / IATA szerint.

UN-szám. (ADR): 3082

14.1 UN-szám:

UN-szám. (IMDG): 3082

14.2 ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Megfelelő szállítási név (ADR): KÖRNYEZETBEN VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK, N.O.S.

Megfelelő szállítási név (IMDG): KÖRNYEZETVÉDELMI VESZÉLYES FOLYADÉK, N.O.S.

Bejegyzés a fuvarokmányban (ADR): UN 3082 KÖRNYEZETVÉDELMI VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK, N.O.S.
(Izobrenil-akrilát), 9, III, (E)

Bejegyzés a fuvarokmányba (IMDG): UN 3082 KÖRNYEZETVÉDELMI VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK, N.O.S.
(izobornil akrilátok), 9, III, Tengeri szennyeződés / KÖRNYEZETVÉDELEM VESZÉLYES

14.3 Szállítási veszélyességinnosztályok

ADR Szállítási veszélyességi osztály (ADR): 9

IMDG Szállítási veszélyességi osztály (IMDG): 9

14.4 Csomagolási csoport:

Csomagolási csoport (ADR): III

Csomagolási csoport (IMDG): III

14.5 Környezeti veszélyek:

A környezetre veszélyes: igen

Tengeri szennyező anyag: igen

További információ: További információ nem áll rendelkezésre

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

- szárazföldi szállítás

Besorolási kód (ADR): M6

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Finish Resin

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2001.05.09. / 2015.11.17.

Honosítás kelte: 2020.01.14.

Oldal: 9/(10)

Különleges rendelkezés (ADR): 274, 335, 601

Korlátozott mennyiség (ADR): 5L

Megengedett mennyiségek (ADR): E1

Tartályszállító jármű: AT

Szállítási kategória (ADR): 3

Veszély nincs. (Kemler-szám): 90

Narancssárga panelek:

Az alagút korlátozási kódja: E

- Tengeri szállítás

EmS nincs. (Tűz): F-A

EmS nincs. (Véletlen kibocsátás): S-F

Lobbanáspont (IMDG): 105 ° C

14.7 A MARPOL II. Melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15.

Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok.

15.1.1. EU előírások

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelyre a REACH-rendelet XVII. Mellékletében foglalt korlátozások vonatkoznak

Nem tartalmaz REACH-jelölt anyagot

Nem tartalmaz a REACH XIV. Mellékletében felsorolt anyagokat

V.O.C. (V.O.S.): 0 g/l

15.1.2. Nemzeti előírások

Nincs információ

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

16. Szakasz

Egyéb információk

ACGIH = Amerikai kormányzati ipari higiénikusok konferenciája

ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par itinéraire

ATE = akut toxicitási becslés

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = osztályozás, címkézés és csomagolás

CSR = kémiai biztonsági jelentés

DMEL = származtatott minimális hatásszint

DNEL = származtatott hatásmentes szint

DPD = Veszélyes előkészítési irányelv

DSD = Veszélyes anyagról szóló irányelv

EINECS / ELINCS = A meglévő vegyi anyagok európai jegyzéke.

GHS = A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere

HTP = Haitallisikusi jelentés pitoisiteet

IATA = Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség

ICAO = Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

IMDG = A veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti szabályzata

IOELV = Indikatív foglalkozási expozíciós határérték (EU)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Finish Resin

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2001.05.09. / 2015.11.17.

Honosítás kelte: 2020.01.14

Oldal: 10/(10)

LC50 = halálos koncentráció, 50%

LD50 = halálos adag, 50%

LEL = Alsó robbanási határérték

MAK = maximális munkahelyi koncentráció

MAL kód = Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov

N.O.S. = Egyébként nincs megadva

NDS = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

NDSch = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe

OEL = Foglalkozási expozíciós határértékek

PBT = perzisztens, bioakkumulatív és mérgező

PNEC = előre jelzett hatásmentes koncentráció

REACH = a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása

RID = Règlement nemzetközi aggodalom a marchandises dangereuses par chemin de fer szállítására (rendeletek)

A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról).

STEL = Rövid távú expozíciós határérték

STOT RE = célszervi toxicitás ismételt expozíció

STOT SE = egyedi célszervi toxicitás egyszeri expozíció

SVHC = A nagyon magas aggodalomra okot adó anyag

TLV = küszöbérték

TRGS = a veszélyes anyagok műszaki szabályai

TWA = az idő súlyozott átlaga

UEL = Felső robbanási határérték

VLA-EC = valores límite ambientales para la exposición de corta duración

VLA-ED = valores límite ambientales para la exposición diaria

VLE = Valeur Limite d'exposure

VME = Valeur Limite de Moyenne d'exposure

VOC = illékony szerves vegyületek

vPvB = nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

WGK = Vízvédelmi osztály

Akut tox. 4 (Orális) Akut toxicitás (orális), 4. kategória

Aquatic Chronic 2 Krónikus vízveszély, 2. kategória

Eye Irrit. 2 Súlyos szemkárosodás / -irritáció, 2. kategória

Bőrirritáló. 2 Bőrmarás / -irritáció, 2. kategória

Skin Sens. 1 szenzibilizáció - Bőr, 1. kategória

STOT SE 3 Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció), 3. kategória, Légúti irritáció

H302 Lenyelve ártalmas

H315 Bőrirritációt okoz

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki

H319 Súlyos szemirritációt okoz

H335 Légúti irritációt okozhat

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Módosított szakaszok a korábbi 14,16-os verzióhoz képest

Az utolsó előtti felülvizsgálat időpontja: 2016.01.11

Jogi nyilatkozat a REACH-ről:

A biztonsági adatlapon szereplő adatok összhangban vannak a kémiai biztonsági jelentésben (CSR) megadott információkkal, amennyiben ez a biztonsági adatlap összeállításakor rendelkezésre áll. (lásd az utolsó felülvizsgálat időpontját). Jogi nyilatkozat: Az ebben a biztonsági adatlapban szereplő információk megfelelnek a jelenlegi tudásszintünknek és megfelelnek a nemzeti és EK jogszabályoknak. Az adott munkakörülmények felhasználó azonban elkerülje a tudásunkat és az irányítást. A felhasználó felelős az összes szükséges jogi rendelkezés betartásáért. Az információ ebben

A biztonsági adatlapok leírják termékeink biztonsági követelményeit, és nem jelentenek biztosítékot a termék tulajdonságaira a megadott termék, és nem használható más termékkel kombinálva. A termék nem használható fel az említettektől eltérő írásbeli engedély nélkül.

