

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **Repaplast Finish**

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2002.04.22. / 2018.11.09

Honosítás kelte: 2019.11.08.

Oldal: 1/(11)

1. Szakasz

Az anyag/ keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Repaplast Finish

Termékkód: 07.1440.0070

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

Fő felhasználási kategória: Ipari felhasználás, Szakmai felhasználás.

Az anyag vagy készítmény felhasználása: A Repaplast Finish kétkomponensű Epoxi gitt, amely kiválóan alkalmas a gyors javításra műanyag felületeken is.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító:

PCS Innotec International NV

Schans 4

BE 2480 Dessel

Tel.: +32 (0) 14 32 60 01

Fax: +32 (0) 14 32 60 12

[E-mail: hse@innotec.eu](mailto:hse@innotec.eu)

Forgalmazó/Biztonsági adatlapért felelős:

Maxolen Maxima Kft.

H-2040 Budaörs, Szabadság út 50/A

Tel.: +36 70 606 9501

[E-mail: info@maxolen.hu](mailto:info@maxolen.hu)

1.4 Sürgősségi telefonszám

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám: +36 70 606 9501

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) Tel.: +36 80 201-199

(0-24 h, díjmentesen hívható)

2. Szakasz

A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az 1272/2008 / EK rendelet (CLP) szerint Keverékek / anyagok: SDS EU 2015: A 2015/830 / EU rendelet (a II. REACH-rendelet)

Bőrmarás / -irritáció, 2. kategória H315

Súlyos szemkárosodás / szemirritáció, 2. kategória H319 A bőr szenzibilizálása, 1. kategória H317

Krónikus vízi veszély, kategória 3 H412

A veszélyességi osztályok és a mondatok teljes szövege: lásd a 16. fejezetet

2.2 Címkézési elemek

Termékazonosító: Kereskedelmi név: **Repaplast Finish**

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők:



GHS07

Címkézés a 1272/2008 / EK rendelet [CLP] szerint

Reakciós termék: biszfenol-A-epiklórhidrin gyanták, átlagos molekulatömegük ≤ 700 ; Reakciós termék: Biszfenol-F, epiklórhidrin gyanták átlagosan Molekulatömeg < 700 ; 2,4,6-tri (dimetil-amino) –fenol

Veszélyességi nyilatkozatok (CLP): H315 - Bőrirritációt okoz. H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319 - Súlyos szemirritációt okoz. H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP): P273 - Kerülni kell a környezetbe jutást. P280 - Védőkesztyű, viseljen szemvédőt. P302 + P352 - BŐRRE KERÜLÉS esetén: Mossa le bő vízzel, szappannal. P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: anyagot bő vízzel

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Repaplast Finish

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2002.04.22. / 2018.11.09

Honosítás kelte: 2019.11.08.

Oldal: 2/(11)

öblítsük ki a szemhéjak nyitvatartása közben. A kontaktlencséket távolítsuk el, amennyiben ez könnyen megtehető, majd folytassuk az öblítést pár percig. Ha az irritáció állandósul, forduljunk szemorvoshoz. P333 + P313 - Bőrirritáció vagy bőrkütiés esetén: Forduljon orvoshoz. P337 + P313 - Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Forduljon orvoshoz. P362 + P364 - Vegye le a szennyezett ruházatot, és újr felhasználás előtt mossa le. EUH mondatok: EUH205 - Epoxi alkotórészeket tartalmaz. Allergiás reakciókat válthat ki. H229 - Sűrített tartály: Hevítéskor felrobbanhat.

2.3 Egyéb veszélyek:

Nincs információ.

3. Szakasz

Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2 Keverékek

Ez a keverék a REACH-rendelet II. Mellékletének 3.2

Megnevezés	EU-szám	CAS szám	Vesz. oszt és kategória	Figyelmeztető mondat	Koncentráció tömeg %
biszfénol A-epiklórhidrin gyanták átlagos molekulatömeg ≤ 700 (REACH-Nr) 01-2119456619-26	500-033-5	25068-38-6	Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2	H319 H315 H317 H411	12,63
biszfénol A-epiklórhidrin gyanták átlagos molekulatömeg < 700 (REACH-Nr) 01-2119454392-40	500-006-8	9003-36-5	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2	H315 H319 H317 H411	2,34
2,4,6-tri (dimetil-amino)-fenol (REACH-Nr) 01-2119560597-27	202-013-9	90-72-2	Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3	H314 H317 H412	2,17

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanácsok: Ha rosszul érzi magát, forduljon orvoshoz.

Belégzés: Ha nehéz a légzés, vigye friss levegőre és tartsa pihenő helyzetben a beteg et.

Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruhát le kell venni. Azonnal mossa le szappannal és bő vízzel. Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, hívjon orvost.

Szemmel való érintkezés: Néhány percig óvatosan öblítse le vízzel. Ha lehetséges, távolítsa el a meglévő kontaktlencséket. Folytassa az öblítést.

Lenyelés: Öblítse ki a száját. Igyon sok vizet. NE hánytasson. Azonnal hívja az TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTTHATÓT vagy orvosát.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: **Repaplast Finish**

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2002.04.22. / 2018.11.09

Honosítás kelte: 2019.11.08.

Oldal: 3/(11)

4.

Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások

Bőrrel való érintkezés: Bőrirritációt okoz. Allergiás bőrreakciókat okozhat.

Szemmel való érintkezés: Súlyos szemirritációt okoz.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs információ

5. Szakasz

Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag: Szén-dioxid (CO₂). Vízpermet. Alkoholálló hab. Száraz vegyi por.

5.2 A keverékből származó különleges veszélyek

Kén-oxidok. Szén-monoxid. Szén-dioxid. Dinitrogázok. fém-oxidok.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Oltási utasítások: Használjon vízpermetet vagy ködöt, hogy lehűljön a kitett tartályok.

Az oltóvíz bejutásának megakadályozása a környezetben.

Tűzvédelmi védelem: Használjon megfelelő védőfelszerelést, beleértve a légzőszervi védőfelszerelést is.

6. Szakasz

Intézkedések véletlenszerű

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Általános intézkedések: Megfelelő védőruházatot kell viselni.

6.1.1. Nem képzett vészhelyzetekre

Védőfelszerelés: Lásd a védőintézkedéseket (lásd a 7. és 8. fejezetet).

Sürgősségi intézkedések: a nem érintett személyek evakuálása.

6.1.2. Védőfelszerelés: Viseljen személyi védőfelszerelést (lásd 8. fejezet).

Vészhelyzeti intézkedések: Szellőztesse a környezetet.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülje a csatornába és a köztisztekre való belépést. Ha a folyadék csatornába vagy köztisztekre jut.

6.3A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási módszerek: A lehető legrövidebb időn belül öblítse ki a mennyiséget közömbös szilárd anyagokkal, például alumínium-oxiddal vagy szilícium-dioxiddal elnyelni. A terméknek és tartályának biztonságosnak kell lennie, és a helyi előírásoknak megfelelően tárolandó.

Szabályok megsemmisítése. Ne mossa le mosószerrel.

Egyéb információ: Biztosítsa a megfelelő szellőzést.

Kiömlés élővízbe: értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Repaplast Finish

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2002.04.22. / 2018.11.09

Honosítás kelte: 2019.11.08.

Oldal: 4/(11)

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Stabil az ajánlott tárolási és kezelési feltételek mellett (lásd 7. fejezet). Személyi védőruházat használatához lásd: 8. szakasz. A tisztítóhulladék ártalmatlanítására lásd a 13. fejezetet. 7. Szakasz

7. Szakasz

Kezelés és tárolás

7.1A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

További veszélyek feldolgozáskor: Akut vagy krónikus allergiás problémákkal küzdő személyek nem használhatják a terméket még mindig ki vannak téve neki. A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések: Szükség esetén használjon személyi védőfelszerelést. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

Higiéniai intézkedések: evés, ivás vagy dohányzás, valamint a munkahely elhagyása előtt mosson kezet.

Az egyéb szabadon lévő területeket mossa le enyhe szappannal és vízzel

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Műszaki intézkedések: Jól szellőző helyen tárolandó. Védje a fagytól. Védje hőtől és közvetlen napfénytől.

Megfelelő földelési módszereket kell alkalmazni az elektrosztatikus károsodás megelőzésére a töltés elkerülése érdekében. A csomagolásra vonatkozó különleges rendelkezések: Száraz helyen tároljuk. Tárolja zárt tartályban. Csak az eredeti tartályban tárolja.

7.3 Meghatározott végfelhasználás:

Nincs információ.

8. Szakasz

Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

bisfenol-A-epiklórhidrin gyanták

átlagos molekulatömeg ≤ 700 (25068-38-6) DNEL / DMEL (alkalmazott)

Akut - szisztémás hatás, dermálisan 8,3 mg / testtömeg kg / nap

Akut - szisztémás hatás, belélegzve 12,3 mg / m³

Hosszú távú szisztémás hatás, dermálisan 8,3 mg / testtömeg kg / nap

Hosszú távú - szisztémás hatás, belélegzve 12,3 mg / m³

DNEL / DMEL (lakosság)

Akut - szisztémás hatás, dermálisan 3,6 mg / testtömeg

Akut - szisztémás hatás, belélegzés 0,75 mg / testtömeg / nap

Akut - szisztémás hatás, orálisan 0,75 mg / testtömeg

Hosszú távú - szisztémás hatás, napi 0,75 mg / ttkg orálisan

Hosszú távú - szisztémás hatás, belélegzés 0,75 mg / m³

Hosszú távú szisztémás hatás, dermálisan 3,6 mg / testtömeg / nap

PNEC (víz)

PNEC aqua (édesvíz) 0,006 mg / l

PNEC aqua (tengervíz) 0,001 mg / l

PNEC aqua (szakaszos, édesvíz) 0,018 mg / l

PNEC (üledékek)

PNEC üledék (édesvíz) 0,996 mg / kg száraz tömeg

PNEC üledék (tengervíz) 0,1 mg / kg száraz tömeg

PNEC (föld)

PNEC talaj 0,196 mg / kg száraz tömeg

PNEC (orális)

PNEC orális (másodlagos mérgezés) 11 mg / kg étel

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Repaplast Finish

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2002.04.22. / 2018.11.09

Honosítás kelte: 2019.11.08.

Oldal: 5/(11)

PNEC (STP)

PNEC vízkezelő üzem 10 mg / l

Biszfenol F, epiklórhidrin gyanták

átlagos molekulatömegük <700 (9003-36-5)

DNEL / DMEL (alkalmazott)

Akut - helyi hatás, dermálisan 0,0083 mg / cm²

Hosszú távú szisztémás hatás, dermálisan: 104,15 mg / ttkg / nap

Hosszú távú - szisztémás hatás belélegzéssel 29,39 mg / m³

DNEL / DMEL (lakosság)

Hosszú távú - szisztémás hatás, orálisan 6,25 mg / testtömeg / nap

Hosszú távú - szisztémás hatás belélegzéssel 8,7 mg / m³

Hosszú távú szisztémás hatás, bőrön át: 62,5 mg / testtömeg kg / nap

PNEC (víz)

PNEC aqua (édesvíz) 0,003 mg / l

PNEC aqua (tengervíz) 0,0003 mg / l

PNEC (üledékek)

PNEC üledék (édesvíz) 0,244 mg / kg száraz tömeg

PNEC üledék (tengervíz) 0,0294 mg / kg száraz tömeg

PNEC (föld)

PNEC talaj 0,237 mg / kg száraz tömeg

PNEC (STP)

PNEC vízkezelő üzem 10 mg / l

2,4,6-trisz (dimetil-amino-metil) -fenol (90-72-2)

PNEC (víz)

PNEC aqua (édesvíz) 0,084 mg / l

PNEC aqua (tengervíz) 0,008 mg / l

PNEC aqua (szakaszos, édesvíz) 0,84 mg / l

PNEC (STP)

0,2 mg / l PNEC-tisztító üzem

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrző berendezés:

Biztosítsa a munkahely jó szellőzését.

Személyi védőfelszerelés:

Elégtelen szellőzés esetén légzőkészüléket kell viselni. Kesztyűt. Biztonsági szemüveg.

A kéz védelme:

A termékkel való esetleges érintkezés esetén a következő anyagokból készült kesztyű (az EN374 szabvány szerint tesztelve)

megfelelő kémiai védelem: nitrilgumi. Állandó expozíció esetén a kesztyűt ajánljuk 240-nél nagyobb áttörési idővel

Minimum, ideális esetben > 480 perc, ha rendelkezésre áll. A rövid távú expozíció / fröccsenés elleni védelem ellenére az ajánlás ugyanaz marad

Előfordulhat, hogy nem állnak rendelkezésre ilyen védelmi osztályú kesztyűk. Ebben az esetben a kesztyű rövidebb áttörési idővel is jár

elegendő, feltéve, hogy minden gondoskodási és helyettesítési utasítás betartásra A kesztyű vastagsága nem hagy megbízható eredményt

Bizonyos vegyi anyagokkal szembeni ellenállás, mivel ez a kesztyűanyag pontos összetételétől függ.

A kesztyű típusától és anyagától függően a vastagságuk általában meghaladja a 0,35 mm-t. A

A kesztyű a felhasználástól függ (= az érintkezés gyakorisága és időtartama), a kesztyű anyagának kémiai ellenállása,

Ügyességi. Mindig konzultáljon a kesztyű beszállítóival. A szennyezett kesztyűt ki kell cserélni. Személyes bőrápolás a hatékony kézvédő elengedhetetlen feltétele. Tiszta kezeket viseljen védőkésztyűt. Használat után

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Repaplast Finish

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2002.04.22. / 2018.11.09

Honosítás kelte: 2019.11.08.

Oldal: 6/(11)

A kezedet alaposan meg kell mosni és szárítani.

A szem védelme:

Fröccsenés veszélye: Biztonsági szemüveg

Bőr- és testvédelem:

Viseljen megfelelő védőruházatot munka közben.

Légzésvédelem:

Ha a levegő megújítása nem elegendő a por vagy a gőz koncentrációjának fenntartásához a MAK érték alatt, légzőkészüléket kell viselni. Ajánlott: AX / P2 típusú szűrő

9. Szakasz

Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés:

Fizikai állapot: folyékony

Megjelenés: viszkózus folyadék.

Szín: szürke.

Szag: Jellemző.

Szagküszöbérték: Nincs adat

pH: Nincs adat

Párolgási sebesség: Nincs adat

Olvadáspont / tartomány: Nincs adat

Fagypont: Nincs adat

Forráspont / forrási tartomány: Nincs adat

Lobbanáspont: > 200 ° C

Öngyulladás hőmérséklet: Nem öngyulladó

Bomlási hőmérséklet: Nincs adat

Gyúlékonyság (szilárd, gáz): Nincs adat

Gőznyomás: Nincs adat

Gőzsűrűség: Nincs adat

Relatív sűrűség (víz = 1): 1,73 (20 ° C)

Oldhatóság: Víz: Nem vagy alig keverhető.

Log Pow: Nincs adat

Kinematikai viszkozitás: Nincs adat

Dinamikus viszkozitás: Nincs adat

Robbanási tulajdonságok: Nincs adat

Oxidáló tulajdonságok: Nincs adat

Robbanási határok: Nincs adat

9.2 Egyéb információk:

V.O.C. (V.O.S.) : 0 g/l

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Repaplast Finish

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2002.04.22. / 2018.11.09

Honosítás kelte: 2019.11.08.

Oldal: 7/(11)

10. Szakasz | Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Nincs információ.

10.2 Stabilitás

Normál körülmények között stabil.

Keményedési idő: 90 perc

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Savak. Oxidálószeres és bázisok.

10.4. Kerülendő körülmények

Nincs információ

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nincs információ

10.6. Veszélyes bomlástermékek

NO_x. CO. CO₂. SO_x.

11. | Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás (szájon át): Nincs besorolva

Akut toxicitás (bőrön át): Nincs besorolva

Akut toxicitás (belélegezve): Nincs besorolva

Reakciós termék: biszfenol-A-epiklórhidrin gyanták, átlagos molekulatömeg ≤ 700 (25068-38-6)

LD50 / orális / patkány 11400 mg / kg

LD50 Dermal Rat 2000

LD50 / dermális / nyúl > 2000 mg / kg

LD50 dermális > 1200 mg / kg

Reakciós termék: Biszfenol F, epiklórhidrin gyanták, átlagos molekulatömegük < 700 (9003-36-5)

LD50 / orális / patkány > 2000 mg / kg

LD50 / dermális / nyúl > 2000 mg / kg

2,4,6-trisz (dimetil-amino-metil) -fenol (90-72-2)

LD50 / orális / patkány 1200 mg / kg

12. | Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Akut vízi toxicitás: Nincs besorolva

Krónikus vízi toxicitás: Nincs besorolva

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Nincs információ.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nincs információ.

12.4 Mobilitás

Nincs információ.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Repaplast Finish

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2002.04.22. / 2018.11.09

Honosítás kelte: 2019.11.08.

Oldal: 8/(11)

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés

Nincs információ.

12.6 Egyéb káros hatások

Kiegészítő információk: További információk: Kerülje a környezetbe jutást.

13.

Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Helyi előírások (hulladék): Az ártalmatlanítást a hatósági előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

Hulladék / fel nem használt termék: A kis mennyiségeket háztartási hulladékként kell ártalmatlanítani.

EAK-kód: 07 06 00 - zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek HZVA-jából származó hulladékok

Fertőtlenítőszeres és személyi ápolószeres

15 01 04 - Fém csomagolás

14.

Szállításra vonatkozó információk

Az ADR / IMDG / IATA szerint.

14.1 UN-szám:

UN-szám. (ADR): -

UN-szám. (IMDG): -

UN-szám. (IATA): -

14.2 ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Megfelelő szállítási név (ADR):-

A promóció hivatalos neve(IMDG):-

Megfelelő szállítási név (IATA): -

Belépés a szállítási okmányba (ADR): -

Belépés a szállítási okmányba (IMDG):-

Belépés a szállítási okmányba (IATA): -

14.3 Szállítási veszélyességinnosztályok

ADR Szállítási veszélyességi osztály (ADR): -

IMDG Szállítási veszélyességi osztály (IMDG): -

IATA Szállítási veszélyességi osztály (IATA): -

14.4 Csomagolási csoport:

Csomagolási csoport (ADR): Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (IMDG): Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (IATA): Nem alkalmazható

A környezetre veszélyes: nem

Tengeri szennyező anyag: nem

14.5 Környezeti veszélyek:

További információ: További információ nem áll rendelkezésre

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

- szárazföldi szállítás

Osztályozási kód (ADR): -

Korlátozott mennyiségek (ADR): -

Közlekedési kategória (ADR): -

Alagút korlátozási kód: -

- Tengeri szállítás

Korlátozott mennyiségek (IMDG): -

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Repaplast Finish

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2002.04.22. / 2018.11.09

Honosítás kelte: 2019.11.08.

Oldal: 9/(11)

- Légi szállítás

Nincs adat

14.7 A MARPOL II. Melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15.

Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok.

15.1.1. EU előírások

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelyre a REACH-rendelet XVII. Mellékletében foglalt korlátozások vonatkoznak

Nem tartalmaz REACH-jelölt anyagot

Nem tartalmaz a REACH XIV. Mellékletében felsorolt anyagokat

V.O.C. (V.O.S.): 0 g/l

15.1.2. Nemzeti előírások

Nincs információ

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

16. Szakasz

Egyéb információk

ACGIH = Kormányzati Ipari Higiénikusok Amerikai Konferenciája

ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par út

ATE = akut toxicitási becslés

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Osztályozás, címkézés és csomagolás

CSR = Kémiai biztonsági jelentés

DMEL = származtatott minimális hatás szint

DNEL = származtatott hatásmentes szint

DPD = veszélyes készítményekről szóló irányelv

DSD = Veszélyes anyagokról szóló irányelv

EINECS / ELINCS = a létező vegyi anyagok európai jegyzéke.

HTP = Haitallisíksi tunnetut pitoisuudet

GHS = a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere

IATA = Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség

ICAO = Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

IMDG = Veszélyes áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe

IOELV = Indikatív foglalkozási expozíciós határérték (EU)

LC50 = halálos koncentráció, 50%

LD50 = halálos adag, 50%

LEL = alsó robbanási határ

MAK = maximális munkahelyi koncentráció

MAL-kód = Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov

N.O.S. = Másképp nincs megadva

NDS = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

NDSch = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe

OEL = Foglalkozási expozíciós határértékek

PBT = perzisztens, bioakkumulatív és mérgező

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Repaplast Finish

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2002.04.22. / 2018.11.09

Honosítás kelte: 2019.11.08.

Oldal: 10/(11)

REACH = Vegyi anyagok regisztrációja, értékelése, engedélyezése és korlátozása

PNEC = Becsült hatás nélküli koncentráció

RID = Règlement a marchandises dangereuses par chemin de fer szállításával foglalkozó nemzetközi ügynök (rendeletek)
A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról.

STEL = rövid távú expozíciós határ

STOT SE = célszervi toxicitás egyszeri expozíció

STOT RE = a célszervi toxicitás ismételt expozíciója

SVHC = Nagyon aggodó anyag

TWA = az idő súlyozott átlaga

ACGIH = Kormányzati Ipari Higiénikusok Amerikai Konferenciája

ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par út

ATE = akut toxicitási becslés

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Osztályozás, címkézés és csomagolás

CSR = Kémiai biztonsági jelentés

DMEL = származótartott minimális hatás szint

DNEL = származótartott hatásmentes szint

DPD = veszélyes készítésről szóló irányelv

DSD = Veszélyes anyagokról szóló irányelv

EINECS / ELINCS = a létező vegyi anyagok európai jegyzéke.

HTP = Haitallisítási tünetut pitoisuudet

GHS = vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere

IATA = Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség

ICAO = Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

IMDG = Veszélyes áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe

IOELV = Indikátor foglalkozási expozíciós határérték (EU)

LC50 = halálos koncentráció, 50%

LD50 = halálos adag, 50%

LEL = alsó robbanási határ

MAK = maximális munkahelyi koncentráció

MAL-kód = Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov

N.O.S. = Másképp nincs megadva

NDS = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

NDSch = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe

OEL = Foglalkozási expozíciós határértékek

PBT = perzisztens, bioakkumulatív és mérgező

REACH = Vegyi anyagok regisztrációja, értékelése, engedélyezése és kiterjesztése

PNEC = Becsült hatásmentes koncentráció

RID = Règlement a marchandises dangereuses par chemin de fer szállításával foglalkozó nemzetközi ügynök (rendeletek)
A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról.

STEL = rövid távú expozíciós határ

STOT SE = célszervi toxicitás egyszeri expozíció

STOT RE = egy célszervi toxicitás ismételt expozíciója

SVHC = Nagyon aggodó anyag

TWA = az idő súlyozott átlaga

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2015/830/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Repaplast Finish

Változat: H1 Eredeti kiadás / felülvizsgálat kelte
(gyártói): 2002.04.22. / 2018.11.09

Honosítás kelte: 2019.11.08.

Oldal: 11/(11)

Módosított szakaszok a korábbi 2,3,4,5,7,8,9,10,11,14,16 verzióhoz képest

Az utolsó előtti felülvizsgálat időpontja: 2015.07.09

Jogi nyilatkozat a REACH-ről:

A biztonsági adatlapon szereplő adatok összhangban vannak a kémiai biztonsági jelentésben (CSR) megadott információkkal, amennyiben ez a biztonsági adatlap összeállításakor rendelkezésre áll. (lásd az utolsó felülvizsgálat időpontját).

Jogi nyilatkozat:

Az ebben a biztonsági adatlapban szereplő információk megfelelnek a jelenlegi tudásszintünknek és megfelelnek a nemzeti és EK jogszabályoknak. Az adott munkakörülmények a felhasználó azonban elkerülje a tudásunkat és az irányítást. A felhasználó felelős az összes szükséges jogi rendelkezés betartásáért. Az információ ebben

A biztonsági adatlapok leírják termékeink biztonsági követelményeit, és nem jelentenek biztosítékot a termék tulajdonságaira a megadott termék, és nem használható más termékkel kombinálva. A termék nem használható fel az említettektől eltérő írásbeli engedély nélkül.

